

Produktvorschlag

Projekt

Seniorenpflegeheim Premium

Bauvorhaben / Details

Bauherr

Planverfasser

Leistung (LV)

01

Sanitär

Ausführungsbeginn

Ausführungsende

Ansprechpartner

Ideal Standard GmbH
Euskirchener Straße 80
D-53121 Bonn
Telefon: +49 (0) 228 521-0
Telefax: +49 (0) 228 521-241

Inhaltsverzeichnis


Seniorenpflegeheim Premium (.)

01	LV	Sanitär	
Nr.	Bezeichnung		Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
01	Titel	Bewohnerbad	4
02	Titel	barrierefreies Bad	40
03	Titel	Personalräume und öffentlicher Bereich	71
04	Titel	Küche	108
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	0

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär	
01	Titel	Bewohnerbad	
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
01	Titel Bewohnerbad		

Produktvorschlag

01 01	LV Titel	Sanitär Bewohnerbad	
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
01.1	<p>Waschtisch CONTOUR21 PLUS, o.HI., o.ÜI., SmartGuard, 600mm, Weiß</p> <p>Waschtisch aus Feinfeuerton mit Finne zur Spritzreduktion. Antibakterielle Glasur. Ohne Hahnloch. Ohne Überlauf. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (K710767). Norm: DIN EN 14688 CL 00, DIN EN 31 Oberfläche: Weiß (Alpin) mit SmartGuard Außenmaße (BxTxH): 600x480x175 mm Innenbecken Breite: 525 mm Gewicht: 16,5 kg</p> <p>Hersteller: Ideal Standard Serie: Contour 21+ Artikel-Nr.: E1726HY</p>	1 St	€.....
			

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär
01	Titel	Bewohnerbad



Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
-----	-----------------------	--------------	----------------------

01.2 Waschtisch CONTOUR21 PLUS, 1 HI., o.Ül., SmartGuard, 600mm, Weiß

Waschtisch aus Feinfeuerton mit Finne zur Spritzreduktion. Antibakterielle Glasur. Mit Hahnloch. Ohne Überlauf. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (K710767).

Norm: DIN EN 14688 CL 00, DIN EN 31
 Oberfläche: Weiß (Alpin) mit SmartGuard
 Außenmaße (BxTxH): 600x480x175 mm
 Innenbecken Breite: 525 mm
 Gewicht: 16,5 kg


Hersteller: Ideal Standard
 Serie: Contour 21+
 Artikel-Nr.: E1604HY




1 St €.....

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär
01	Titel	Bewohnerbad


Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
<p>01.3</p> <p>Waschtisch CONCA, 1 HI., o.Ül., 600x450x145mm, geschliffen, Weiß</p> <p>Waschtisch aus Feinfeuerton. Unterseite geschliffen. Ohne Überlauf. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Befestigung mit Befestigungssatz (D570967). Montage nur in Verbindung mit einem nicht verschließbarem Schaftventil. Inklusive Ausschnittschablone (TT0299724). Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340). Norm: DIN EN 14688 CL 00, DIN EN 31 Farbe / Oberfläche: Weiß (Alpin) Außenmaße (BxTxH): 600x450x145 mm Gewicht: 17 kg</p> <p>Hersteller: Ideal Standard Serie: Conca Artikel-Nr.: T382301</p> <p>Optionales Zubehör: Nicht verschließbares Schaftventil Keramikplunger (E211401) Nicht verschließbares Schaftventil chrom (J3291AA) Ausschnittschablone (TT0299724)</p>			
 			
		1 St	€.....

Produktvorschlag

01 01	LV Titel	Sanitär Bewohnerbad
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh. Preis pro Stück in €
01.4	<p>WT-Unterschrank CONCA, 2 Auszüge, m.Ausschnitt, 1585x373x550mm, Weiß</p> <p>Waschtischunterschrank wandhängend mit 2 externen sowie 2 internen Auszügen, Push-Open Auszugsmechanismus und Softclosing Einzug (Blum Legrabox, Tipon Bluemotion). Waschtischausschnitt wahlweise links und/oder rechts für Wandwaschtisch oder Aufsatzschale. Bitte bei Bestellung auf dem vorgesehenen Bestellformular angeben. Ausschnitte im Preis inklusive. Farbe / Oberfläche: Weiß matt lackiert Außenmaße (BxTxH): 1585x373x550 mm Korpus: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte Front: MDF Gewicht: 67,3 kg</p> <p>Hersteller: Ideal Standard Serie: Conca Artikel-Nr.: T3995Y1</p> <p>Optionales Zubehör: Conca Schubladenleuchten Set 156 cm, anthrazit matt (T4309Y2) Conca Aufbewahrungsbox groß, anthrazit matt (T3979Y2) Conca Aufbewahrungsbox klein, anthrazit matt (T3980Y2) Raumparsiphon (EE23033967)</p>	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>		
		<p>1 St €.....</p>

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär
01	Titel	Bewohnerbad

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
01.5	<p>Wachtisch-Element PROSYS</p> <p>WT Element zur Aufnahme von Waschtischen mit Armaturenbank. Einbaufertig vormontiertes WT Element für Ständer- oder Vorwandmontage (Trockenbau). Selbsttragender Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen, Oberfläche korrosionsgeschützt durch Kunststoff-Pulverbeschichtung. Rahmen bis 150 kg belastbar. Aufnahme verstellbar für Waschtische mit Befestigungsmaß von 60 bis 390 mm. Mit vormontierten Anschlussbögen zur Aufnahme von Eckventilen. Montagebrücken höhenverstellbar. Gewicht: 4,000 kg Verpackungseinheit: 1</p> <p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montagerahmen: Einbauhöhe verstellbar 1150 - 1350 mm, Einbaubreite 500 mm, Einbautiefe verstellbar 150 - 220 mm • Befestigungsmaterial, Wandbefestigung mit Schnellverstellung. • PP-Ablaufbogen Durchmesser 40 mm mit Baustopfen • Übergangsstück Durchmesser 40 / 50 mm • 2 seitliche, verstellbare Anschlussbögen (Wandscheibe) für Eckventile R 1/2 IG <p>Hersteller: Ideal Standard Serie: PROSYS Artikel Nr.: R010267</p>		
	 		
		1 St	€.....

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär
01	Titel	Bewohnerbad

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
-----	-----------------------	--------------	----------------------

***Bedarfspos.

01.6


Wachtisch-Element PROSYS, zur Kombination mit einer Wand-Armatur

WT Element zur Aufnahme von Waschtischen zur Kombination mit UP- oder Wandarmatur. Einbaufertig vormontiertes WT Element für Ständer- oder Vorwandmontage (Trockenbau). Selbsttragender Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen, Oberfläche korrosionsgeschützt durch Kunststoff-Pulverbeschichtung. Rahmen bis 150 kg belastbar. Aufnahme verstellbar für Waschtische mit Befestigungsmaß von 60 bis 390 mm. Mit vormontierter Montagebrücke zur Aufnahme der UP Funktionsgruppe. Mit vormontierten Anschlussbögen zur Aufnahme von Eckventilen. Montagebrücken höhenverstellbar.
 Gewicht: 8,800 kg
 Verpackungseinheit: 1

Lieferumfang:


- Montagerahmen: Einbauhöhe verstellbar 1150 - 1350 mm, Einbaubreite 500 mm, Einbautiefe verstellbar 150 - 220 mm
- Befestigungsmaterial, Wandbefestigung mit Schnellverstellung.
- PP-Ablaufbogen Durchmesser 40 mm mit Baustopfen
- Übergangsstück Durchmesser 40 / 50 mm
- 2 seitliche, verstellbare Anschlussbögen (Wandscheibe) für Eckventile R 1/2 IG

Hersteller: Ideal Standard
 Serie: PROSYS
 Artikel Nr.: R016167




1 St €.....

Produktvorschlag

<p>01</p> <p>01</p>	<p>LV</p> <p>Titel</p>	<p>Sanitär</p> <p>Bewohnerbad</p>	
<p>Nr.</p>	<p>Leistungsbeschreibung</p>	<p>Menge/ Einh.</p>	<p>Preis pro Stück in €</p>
<p>01.7</p>	<p>Waschtischarmatur CERAPLUS 2, o.Ablgarn., Ausld. 112mm, Chrom</p> <p>Einhebel Waschtisch-Armatur DN 15. Starrer selbstentleerender, nickelfreier Auslauf, mit vandalsicherem Strahlbrecher (Aerosolarm). Ausladung 112 mm. Auslaufhöhe 65 mm. Nickelfreie flexible Anschlusschläuche. Bedienungshebel aus Metall, Länge 110 mm, mit permanenter Rot-/Blau Markierung auf dem Hebel. Befestigung von unten (Easy Fix) mit Zentrierdichtung. 8,4 Liter/Minute Durchflusskonstanthalter . D: 38 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.</p> <p>Oberfläche: Chrom Durchfluss (3 Bar): 8,4 Liter Ausladung: 112 mm Gesamte Ausladung: 148mm Gesamte Höhe: 169mm</p> <p>Hersteller: Ideal Standard Serie: Ceraplus 2 Artikel-Nr.: BC092AA</p>	<p></p>	<p></p>
		<p>1 St</p>	<p>€.....</p>

Produktvorschlag

<p>01 01</p>	<p>LV Titel</p>	<p>Sanitär Bewohnerbad</p>	
<p>Nr.</p>	<p>Leistungsbeschreibung</p>	<p>Menge/ Einh.</p>	<p>Preis pro Stück in €</p>
<p>***Bedarfspos. 01.8</p>	<p>Wand-WT-Armatur CERAPLUS 2,5l/min., Ausld.230-249mm, absp.S-Anschlüsse, Chrom</p> <p>Einhebel-Wand-Waschtischarmatur DN 15. Dreifach einstellbarer, selbstentleerender, nickelfreier Auslauf (fixiert, nicht fixiert +/-60 Grad, +/- 35 Grad, mit vandalensicherem Strahlbrecher (Aerosolarm)). Auslauflänge 150mm. Ausladung 230 - 249 mm. Bedienungshebel aus Metall, Länge 110mm, mit permanenter Rot-/Blau Markierung auf dem Hebel. 5 Liter/Minute Durchflusskonstanthalter. Verdeckte absperrbare S-Anschlüsse, Nickelfrei, Rosette mit Wandabdichtung. D: 38mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. Oberfläche: Chrom Durchfluss (3 Bar): 5 Liter Ausladung: 230-249 mm Gesamte Ausladung: 247-266 mm Gesamte Höhe: 172 mm</p> <p>Hersteller: Ideal Standard Serie: Ceraplus 2 Artikel-Nr.: BC111AA</p>		
			
		<p>1 St</p>	<p>€.....</p>

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär
01	Titel	Bewohnerbad


Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
-----	-----------------------	--------------	----------------------

***Bedarfspos.

01.9 Eckventilthermostat CERAPLUS, Chrom

Sicherheits-Vormischthermostat zur Montage auf einem Eckventil. Rückflussverhinderer. Mit thermostatischem Verbrühschutz, zur thermischen Desinfektion ohne erneute Temperatureinstellung geeignet. Inklusive Spezial-Schlüssel zur thermischen Desinfektion und Schmutzfangsieb. Lebensdauertest EN 817. Montage nur in Verbindung mit Verbindungsset (A5777AA).
 Oberfläche: Chrom
 Gesamte Ausladung: 103 mm

Hersteller: Ideal Standard
 Serie: CeraPlus
 Artikel-Nr.: A5776AA



1 St €.....

Produktvorschlag

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
01	LV Sanitär		
01	Titel Bewohnerbad		
***Bedarfspos.			
01.10	Verbindungsset CERAPLUS, für Eckventilthermostat, Chrom Verbindungsset für Eckventilthermostate Oberfläche: Chrom Hersteller IDEAL STANDARD Serie CERAPLUS Artikel-Nr. A5777AA		
			
		1 St	€.....

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär
01	Titel	Bewohnerbad


Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
-----	-----------------------	--------------	----------------------

***Bedarfspos.

01.11 Waschtisch-Thermostat CERAPLUS 2, o.Ablgarn., Ausld. 110mm, Chrom

Waschtisch-Thermostat zur Standmontage, DN 15. Starrer selbstentleerender Auslauf. Ausladung 110 mm. Auslaufhöhe 107 mm. Flexible Anschlusschläuche. Bedienhebel aus Metall. Länge 120 mm. Befestigung mit Schaftverschraubung M28 x 1,5. Für thermische Desinfektion geeignet, mittels mitgeliefertem Spezialwerkzeug. Rückflussverhinderer. DVGW Eigensicher. Bedienungsgriffe aus Metall, mit permanenter Rot/Blau Markierung. Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 1111. Geräuschverhalten Din 4109, Gruppe 1
 Oberfläche: Chrom
 Durchfluss (3 Bar): 10 Liter
 Ausladung: 110 mm
 Gesamte Ausladung: 145 mm
 Gesamte Höhe: 207 mm

Hersteller: Ideal Standard
 Serie: Ceraplus 2
 Artikel-Nr.: A6692AA



1 St €.....

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär
01	Titel	Bewohnerbad


Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
-----	-----------------------	--------------	----------------------

***Bedarfspos.

01.12 Waschtischarmatur CHECK, m.Ablgarn., Ausld.132mm, Chrom


Einhebel-Waschtischarmatur DN 15. Starrer Gussauslauf.
 Coin Slot Strahlregler, niedrige Bauhöhe, mit
 Abtropfkante und druckunabhängigem Mengenregler 5
 l/min. Sockelmaß 48 mm. Ausladung 132 mm. Metall
 Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4. Auslaufhöhe 62 mm.
 Flexible Anschlusschläuche G3/8. Bedienungshebel aus
 Metall. Ohne Rot-/Blau-Markierung. Befestigung von
 unten (EASY FIX) mit Zentrierdichtung. Durchmesser 28mm
 Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich
 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus
 entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes
 Fettreservoir (lebensmittelverträglich). maximale
 Temperaturbeständigkeit bis zu 95 Grad C (nicht für den
 Dauerbetrieb geeignet). Integrierte
 Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817.
 Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.
 Farbe / Oberfläche: Chrom
 Gesamte Ausladung: 201 mm
 Gesamte Höhe: 96 mm
 Durchfluss (3 Bar): 5 Liter
 Gewicht: 1,624 kg

Hersteller: Ideal Standard
 Serie: Check
 Artikel-Nr.: BC753AA



1 St €.....


Produktvorschlag

01	LV	Sanitär	
01	Titel	Bewohnerbad	
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
01.13	<p>Wandtiefspül-WC CONTOUR 21 Plus, randlos, SmartGuard, 360x520x365mm, Weiß</p> <p>Wandtiefspülklosett aus Kristallporzellan. DIN EN 997. Ohne Spülrand, mit antibakterieller Glasur. Für Wandeinbau-Spülkasten mit 6 Liter Inhalt. Befestigung mit 2 Stockschrauben M12 x 150 mm (K710867) bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden. Norm: DIN EN 997 CL1-6A, DIN EN 33 Farbe: Weiß, SmartGuard Einlauf: hinten Abgang: waagrecht verdeckt Außenmaße (BxTxH): 360x520x365 mm Rückwand Breite: 305 mm Abstand vorne / Mitte Sitzbefestigung: 425 mm Abstand Sitzbefestigung: 155 mm Gewicht: 20,9 kg</p> <p>Hersteller: Ideal Standard Serie: Contour 21 Plus Artikel-Nr.: E1537HY</p> <p>Benötigtes Zubehör: WC-Sitz aus Duroplast. Scharniere aus Edelstahl. (S407701) WC-Sitzring aus Duroplast mit Stangenscharnier, antibakteriell. Scharniere aus Edelstahl. (K712201) WC-Sitz aus Duroplast mit Stangenscharnier, antibakteriell. Scharniere aus Edelstahl. (K712101)</p>	1 St	€.....
			

Produktvorschlag

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
01 01	LV Sanitär Titel Bewohnerbad		
01.14	WC-Sitz CONTOUR 21, Weiß WC-Sitz aus Duroplast mit Stangenscharnier. Antibakteriell. Scharniere aus Edelstahl. Farbe: Weiß (Alpin) Außenmaße (BxTxH): 375x440x68 mm Gewicht: 2,7 kg Hersteller: Ideal Standard Serie: Contour 21 Artikel-Nr.: K712101		
			
		1 St	€.....

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär	
01	Titel	Bewohnerbad	
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
<p>***Bedarfspos.</p> <p>01.15</p> <p>Wandtiefpül-WC BLEND Round, AquaBlade, 360x545x340mm, Weiß</p> <p>Wandtiefpül-WC aus Kristallporzellan inklusive Befestigungssatz (TT0293963) für unsichtbare Befestigung von oben. DIN EN 997. Mit innovativer Spültechnologie AquaBlade. Für Unterputz-Spülkasten mit 4,5/6 Liter Inhalt. Befestigung mit Befestigungssatz bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden. Norm: DIN EN 997 CL1-5A/6A+CL2, DIN EN 33 Farbe / Oberfläche: Weiß (Alpin) Außenmaße (BxTxH): 360x545x340 mm Abstand vorne / Mitte Sitzbefestigung: 440 mm Abstand Sitzbefestigung: 155 mm Gewicht: 23,2 kg</p> <p>Hersteller: Ideal Standard Serie: Blend Round Artikel-Nr.: T374901</p> <p>Benötigtes Zubehör: WC-Sitz Softclosing aus Duroplast abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl. (T376001) WC-Sitz aus Duroplast abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl. (T376101)</p>			
			
		1 St	€.....

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär
01	Titel	Bewohnerbad


Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
-----	-----------------------	--------------	----------------------

***Bedarfspos.

01.16 WC-Sitz BLEND Round, Softclosing, 360x455x35mm, Weiß

WC-Sitz (Wrapover) aus Duroplast abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl mit Softclosing.
 Farbe / Oberfläche: Weiß (Alpin)
 Außenmaße (BxTxH): 360x455x35 mm
 Gewicht: 2 kg

Hersteller: Ideal Standard
 Serie: Blend Round
 Artikel-Nr.: T376001



1 St €.....

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär
01	Titel	Bewohnerbad

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
-----	-----------------------	--------------	----------------------


***Bedarfspos.

01.17 Wandtiefspül-WC CONNECT FREEDOM, erhöht, 360x540x400mm, Weiß

Wandtiefspül-WC für 6 cm erhöhte Sitzposition aus Kristallporzellan. DIN EN 997. Geschlossener Spülrand.
 Für Unterputzspülkasten mit 4,5 Liter Inhalt oder Unterputz - Druckspüler 3/4. Befestigung mit 2 Stockschrauben M12 x 150 mm (K710867) bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden.
 Einlauf: hinten
 Abgang: waagrecht verdeckt
 Norm: DIN EN 997 CL1-6AC/5A+CLZ, DIN EN 33
 Farbe: Weiß (Alpin)
 Außenmaße (BxTxH): 360x540x400 mm
 Abstand vorne / Mitte Sitzbefestigung: 430 mm
 Abstand Sitzbefestigung: 155 mm

Hersteller: Ideal Standard
 Serie: Connect Freedom
 Artikel-Nr.: E607501


Benötigtes Zubehör:
 WC-Sitz Softclosing aus Duroplast. Scharniere aus Edelstahl. (E712701)
 WC-Sitz aus Duroplast. Scharniere aus Edelstahl. (E712801)



1 St €.....

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär
01	Titel	Bewohnerbad

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
<p>01.18</p> <p>Wandflachspül-WC CONNECT, 360x540x340mm, Weiß</p> <p>Wandflachspül-WC aus Kristallporzellan. DIN EN 997. Glasierter geschlossener Spülrand. Für Unterputz-Spülkasten ab 6 Liter Inhalt und Unterputz-Druckspüler G3/4. Befestigung mit 2 Stockschrauben M12 x 150 mm (K710867) bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden. Einlauf: hinten Abgang: waagrecht verdeckt Norm: DIN EN 997 CL1-6AC, DIN EN 33 Farbe: Weiß (Alpin) Außenmaße (BxTxH): 360x540x340 mm Rückwand Breite: 285 mm Abstand vorne / Mitte Sitzbefestigung: 430 mm Abstand Sitzbefestigung: 155 mm Gewicht: 25,0 kg</p> <p>Hersteller: Ideal Standard Serie: Connect Artikel-Nr.: E801701</p> <p>Benötigtes Zubehör: WC-Sitz Softclosing aus Duroplast. Scharniere aus Edelstahl. (E712701) WC-Sitz aus Duroplast. Scharniere aus Edelstahl. (E712801)</p>			
 			
		1 St	€.....

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär	
01	Titel	Bewohnerbad	
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
01.19	WC-Sitz CONNECT, Weiß WC-Sitz aus Duroplast. Scharniere aus Edelstahl. Farbe: Weiß (Alpin) Außenmaße (BxTxH): 365x430x45 mm Gewicht: 2,5 kg Hersteller: Ideal Standard Serie: Connect Artikel-Nr.: E712801		
			
		1 St	€.....


Produktvorschlag

01 01	LV Titel	Sanitär Bewohnerbad
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh. Preis pro Stück in €
01.20	<p>WC-Element 120 M PROSYS, mechanisch</p> <p>WC Element mit UP-Spülkasten, Betätigung von vorn Einbaufertig vormontiertes WC-Element für Ständer- oder Vorwandmontage (Trockenbau). Selbsttragender Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen, Oberfläche korrosionsgeschützt durch Kunststoff-Pulverbeschichtung. Rahmen bis 400 kg belastbar Mit vormontiertem Unterputz-Spülkasten, schwitzwassergedämmt. Wassersparend durch Zweimengen-Spülung, umstellbar auf 4/2, 6/3 oder 7/3 Liter Spülmenge, wassersparend optimierter Füllvorgang durch SMART VALVE Technik. Instandhaltungs- und Montagearbeiten am Spülkasten werkzeuglos Für wandhängende WC mit 180 oder 230 mm Befestigungsmaß Zur Kombination mit mechanischen, pneumatischen oder elektronischen Betätigungsplatten Kombinierbar mit Hygienesysteme SMART FLUSH. Gewicht: 12,200 kg Verpackungseinheit: 1</p> <p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montagerahmen: Einbauhöhe verstellbar 1150 - 1350 mm, Einbaubreite 500 mm, Einbautiefe verstellbar 126 - 170 mm • Befestigungsmaterial, Wandbefestigung mit Schnellverstellung. • Integrierter WC-Unterputz-Spülkasten, Betätigung von vorne • Einstellbares 2-Mengen Ablaufventil, Werkseinstellung: 6/3 l • Absperrbares Eckventil, Füllventil mit SMART VALVE Technik, Geräuschkategorie I • Spülrohr Durchmesser 45 mm mit Baustopfen • PP-Ablaufbogen Durchmesser 90 mm mit Baustopfen • Übergangsstück Durchmesser 90 / 110 mm • WC-Anschlussgarnitur Durchmesser 45/90 mm, 200/300 mm Länge • WC-Befestigung M 12 x 200 mm • Armaturenanschluss DN 15 R 1/2 AG <p>Hersteller: Ideal Standard Serie: PROSYS Artikel Nr.: R009467</p> <p>Optionales Zubehör</p> <p>Umrüstset für pneumatische Betätigungsplatten (R008967). Umrüstset für elektronische Betätigungsplatten (Sensor) (R015867). Umrüstset für elektronische Betätigungsplatten (Infrarot) (R009967). Umrüstset Smartflush (R018667).</p>	

Produktvorschlag


01	LV	Sanitär
01	Titel	Bewohnerbad

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
-----	-----------------------	--------------	----------------------



1 St €.....

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär	
01	Titel	Bewohnerbad	
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
01.21	<p>Betätigungsplatte M1 OLEAS, mechanischen Auslösung, Chrom</p> <p>Mechanische WC Betätigungsplatte für 2-Mengen-Spültechnik, für ProSys WC Spülkästen der Baureihen 150, 120, 80, zur Betätigung von vorn oder von oben, ABS Kunststoff mit federgelagerten Tasten. Leichte Bedienung, Betätigungskraft, unter 20 N. Inklusive Montagerahmen und Montagezubehör. Verbind- und Betätigungsstangen für werkzeuglose Schnellverstellung vorbereitet Farbe: chrom Gewicht: 1 kg Verpackungseinheit: 1</p> <p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betätigungsplatte aus ABS Kunststoff, verchromt, mit 2 federgelagerten Tasten, Maß: 234 x 154 x 8,5 mm • Montagerahmen zur Aufnahme der Betätigungsplatte • 2 Verbinderstangen, weiß • 2 Betätigungsstangen, blau <p>Hersteller: Ideal Standard Serie: OLEAS Artikel Nr.: R0115AA</p> <p>Optionales Zubehör: Adapterset OLEAS Betätigungsplatten auf ProSys 150, Betätigung von oben (R017667).</p>		
			
		1 St	€.....

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär
01	Titel	Bewohnerbad


Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
-----	-----------------------	--------------	----------------------

01.22 Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT S, 1200x900x30mm, Carraraweiß

Rechteck-Brausewanne aus Ideal Solid. Gefertigt nach DIN EN 14527. Polymer-Mineralgusskern mit farbiger Gelcoat Schicht in Natursteinstruktur. Antirutsch-Oberfläche nach DIN EN 51097/Klasse C. Aufbauhöhe 30 mm. Ablauf (Durchmesser) 90 mm. Randlose Gestaltung der Duschkabine. Zum Auf- und Einbau in Bodenflächen geeignet.
 Norm: DIN EN 14527, DIN EN 251, DIN EN 51097/C
 Oberfläche: Carraraweiß, mit Antirutsch-Oberfläche in Natursteinstruktur
 Außenmaße (BxTxH): 1200x900x30 mm
 Innenmaße (BxTxH): 1100x800x15 mm
 Ablauf (Durchmesser): 90 mm
 Gewicht: 36,7 kg

Hersteller: Ideal Standard
 Serie: Ultra Flat S
 Artikel-Nr.: K8230FR

Optionales Zubehör:
 Ablaufgarnitur K936367 mit grau gefärbtem Ablaufkelch




	A	B	C
K8190	900	700	350
K8218	1000	700	350
K8219	1000	800	400
K8220	1000	900	450
K8221	1200	700	350
K8227	1200	800	400
K8230	1200	900	450
K8232	1200	1000	500
K8234	1400	700	350
K8237	1400	800	400
K8256	1400	900	450
K8276	1600	800	400
K8277	1600	900	450

1 St €.....

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär
01	Titel	Bewohnerbad

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
01.23	<p>Ablaufbox groß, DN50, links</p> <p>Ablaufbox zum Einsatz in den Estrichaufbau. Vormontage durch Verkleben auf den Rohbeton vor dem Estrichlegen. Nachträgliche Einbringung in den Bodenaufbau jederzeit möglich. Garantiert eine wasserdichte Einbindung der Ablaufgarnitur in die raumseitige AIV nach DIN 18534. Ein reversibler Einbau der Brausewanne ist damit möglich. Aus EPS mit wasserdicht beschichteter Innenkammer. Mit werkseitig aufgebrachtem Dichtfließ. Mit Ablaufgarnitur nach DIN/EN 274 mit Kugelgelenk. Für 90 mm Ablaufbohrung in der Brausewanne. Ablaufrohr DN50, wasserdicht durch das Außengehäuse geführt. Anschluss links. Mit Montagewerkzeug und Bauschutzkappe.</p> <p>Norm: DIN EN 274, zur Anbindung in die raumseitige AIV nach DIN 18534</p> <p>Oberfläche: sichtbare Teile in schwarz</p> <p>Einbaumaße (BxTxH): 460x320x100 mm</p> <p>Ablaufkonus (Durchmesser): 90 mm</p> <p>Anschluss: DN50, linksseitig</p> <p>Ablaufleistung nach DIN/EN 274: 0,45 l/s (bei 15 mm Anstauhöhe)</p> <p>Sperrwasserstand: 50 mm</p> <p>Gewicht: 1,300 kg</p> <p>Hersteller: Ideal Standard Serie: Ultra Flat S Artikel-Nr.: K863167</p>		
	 		
		1 St	€.....

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär
01	Titel	Bewohnerbad

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
-----	-----------------------	--------------	----------------------

***Bedarfspos.

01.24


Ablaufbox groß, DN50, rechts

Ablaufbox zum Einsatz in den Estrichaufbau. Vormontage durch Verkleben auf den Rohbeton vor dem Estrichlegen. Nachträgliche Einbringung in den Bodenaufbau jederzeit möglich. Garantiert eine wasserdichte Einbindung der Ablaufgarnitur in die raumseitige AIV nach DIN 18534. Ein reversibler Einbau der Brausewanne ist damit möglich. Aus EPS mit wasserdicht beschichteter Innenkammer. Mit werkseitig aufgebrachtem Dichtfließ. Mit Ablaufgarnitur nach DIN/EN 274 mit Kugelgelenk. Für 90 mm Ablaufbohrung in der Brausewanne. Ablaufrohr DN50, wasserdicht durch das Außengehäuse geführt. Anschluss rechts. Mit Montagewerkzeug und Bauschutzkappe.

Norm: DIN EN 274, zur Anbindung in die raumseitige AIV nach DIN 18534

Oberfläche: sichtbare Teile in schwarz
 Einbaumaße (BxTxH): 460x320x100 mm
 Ablaufkonus (Durchmesser): 90 mm
 Anschluss: DN50, rechtsseitig
 Ablaufleistung nach DIN/EN 274: 0,45 l/s (bei 15 mm Anstauhöhe)
 Sperrwasserstand: 50 mm
 Gewicht: 1,300 kg

Hersteller: Ideal Standard
 Serie: Ultra Flat S
 Artikel-Nr.: K863267



1 St €.....

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär
01	Titel	Bewohnerbad

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
-----	-----------------------	--------------	----------------------

***Bedarfspos.

01.25 Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT, 1200x900x47mm, Weiß

Rechteck-Brausewanne aus Sanitär-Acryl. Gefertigt nach DIN EN 14527. Glasfaserverstärkter Außenmantel. Einlamierte Verstärkung des Wannensrandes und des Bodenbereiches. Ablauf (Durchmesser) 90 mm. Einbau durch Tragegestell mit Wandleisten und Dämmband oder Brausewannenträger.

Norm: DIN EN 14527, DIN EN 249

Farbe: Weiß (Alpin)

Außenmaße (BxTxH): 1200x900x47 mm

Innenmaße (BxTxH): 1090x760x25 mm

Ablauf (Durchmesser): 90 mm

Gewicht: 27,0 kg

Hersteller: Ideal Standard

Serie: Ultra Flat

Artikel-Nr.: K518301

Optionales Zubehör:

Brausewannen-Montagesatz bei Abmauern + Einfiesen

Größe 1 (mit Wandleisten + Dichtband, Schallschutz

geprüft nach DIN 4109). (K935967)


(Alternativ) Brausewannen-Universal-Fußgestell (bei

Abmauern + Einfiesen). Ab 1200 x 800 mm 2x benötigt!

(K712667)

MEPA-Set Wannensleisten (K725567).

Ablaufgarnitur Tempoplex (K7817AA).



		A	B	C	D	E
K 5192 ..	rechteck	1800	900	1690	760	900
K 5191 ..	rechteck	1800	800	1684	660	900
K 5190 ..	rechteck	1700	900	1590	760	850
K 5189 ..	rechteck	1700	800	1586	660	850
K 1938 ..	rechteck	1700	700	1590	560	850
K 5188 ..	rechteck	1600	900	1490	760	800
K 5187 ..	rechteck	1600	800	1486	660	800
K 5186 ..	rechteck	1400	900	1290	760	700
K 5185 ..	rechteck	1400	800	1286	660	700
K 1937 ..	rechteck	1400	700	1290	560	700
K 5184 ..	rechteck	1200	1000	1078	860	600
K 5183 ..	rechteck	1200	900	1090	760	600
K 5182 ..	rechteck	1200	800	1088	660	600
K 1936 ..	rechteck	1200	700	1090	560	600
K 5181 ..	rechteck	1000	900	878	760	500
K 5180 ..	rechteck	1000	800	884	660	500
K 1935 ..	rechteck	1000	700	890	560	500
K 5179 ..	rechteck	900	750	774	610	450
K 5178 ..	rechteck	900	800	774	660	450
K 1934 ..	rechteck	900	700	790	560	450

1 St €.....


Produktvorschlag

01	LV	Sanitär	
01	Titel	Bewohnerbad	
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
***Bedarfspos.			
01.26	<p>Brausewannen-Montagesatz Größe 1</p> <p>Brausewannen-Montagesatz Größe 1 (Tragegestell mit Wannenrandleisten und Klickanker incl. Dämmband zur Schalldämmung nach DIN 4109, incl. Dichtband für die Einbindung in Verbundabdichtungen nach ZDB 1/2010 (passend für 700x700 800x800, 900x900, 800x750, 900x700, 900x750, 900x800, 1000x700, 1000x800, 1000x900, 1200x700, 1200x800, 1200x900 quadratisch, rechteckig, viertelkreis und fünfeck)</p> <p>Hersteller: Ideal Standard Serie: Serienübergreifend Artikel-Nr.: K935967</p>		
			
		1 St	€.....


Produktvorschlag

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
01	LV Sanitär		
01	Titel Bewohnerbad		
***Bedarfspos.			
01.27	Ablaufgarnitur Tempoplex, Chrom Ablaufgarnitur Tempoplex. Oberfläche: Chrom Hersteller: Ideal Standard Serie: Serienübergreifend Artikel-Nr.: K7817AA	1 St	€.....

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär	
01	Titel	Bewohnerbad	
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
01.28	<p>Brausethermostat AP CERAPLUS 2, gesamte Ausld. 140-157mm, Chrom</p> <p>Brausethermostat AP, DN 15. Cool Body. Für thermische Desinfektion geeignet, mittels mitgeliefertem Spezialwerkzeug. Rückflussverhinderer. DVGW Eigensicher. Bedienungsgriffe aus Metall, mit permanenter Rot/Blau Markierung. Absperrung mit keramischen Oberteil 180 Grad. Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. S-Anschlüsse und Überwurfmutter verdeckt und absperbar (137 - 163 mm). Rosetten mit Wandabdichtung. Thermische Entkopplung: Reduzierung der Wärmeübertragung von der Warmwasserseite auf die Kaltwasserseite bei geschlossener Armatur. Lebensdauertest EN 1111. Geräuschverhalten Din 4109, Gruppe 1. Oberfläche: Chrom Durchfluss (3 Bar): 15,5 Liter Gesamte Ausladung: 140-157 mm Gesamte Höhe: 70 mm Gesamte Breite: 296 mm</p> <p>Hersteller: Ideal Standard Serie: Ceraplus 2 Artikel-Nr.: A6870AA</p>		
	 		
		1 St	€.....

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär	
01	Titel	Bewohnerbad	
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
01.29	<p>Brauseschlauchentleerventil CERAPLUS, Chrom</p> <p>Brauseschlauchentleerventil. Zur Montage zwischen Brauseschlauch und Armatur. Oberfläche: Chrom Gesamte Höhe: 76 mm</p> <p>Hersteller: Ideal Standard Serie: CeraPlus Artikel-Nr.: F2605AA</p>		
			
		1 St	€.....

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär
01	Titel	Bewohnerbad


Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
-----	-----------------------	--------------	----------------------

***Bedarfspos.

01.30 Schnellkupplung CERAPLUS 2, G1/2, Chrom


Metall-Schnellkupplung. Kombinierbar mit einer Aufputzarmatur oder UP-Wandanschlussbogen zur manuellen Entleerung des Brauseschlauches. Montage erfolgt zwischen Brauseabgang und Brauseschlauch.
 Farbe / Oberfläche: Chrom
 Gewicht: 0,45 kg

Hersteller: Ideal Standard
 Serie: Ceraplus 2
 Artikel-Nr.: S9390AA




1 St €.....

Produktvorschlag


01	LV	Sanitär	
01	Titel	Bewohnerbad	
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
01.31	<p>Brausekombination IDEALRAIN PRO 900mm 1-Funktionshandbrause,d:100mm Chrom</p> <p>M1 Brausekombination 900 mm. 1-Funktionshandbrause Durchmesser 100 mm. Anti-Kalk-Funktion, aerosolarm. Brausestange 900 mm mit schwenkbarem Schieber aus Metall. Befestigung aus Metall. Befestigung zur erleichterten Montage und für den Renovierungsfall verschiebbar. Brauseschlauch Idealflex 1750 mm. Oberfläche: Chrom Handbrause M1: Mindestwasserdruck 0,1 bar Durchfluss (3 bar): 8 l</p> <p>Hersteller: Ideal Standard Serie: Idealrain Pro Artikel-Nr.: B9835AA</p>		
			
		1 St	€.....

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär
01	Titel	Bewohnerbad


Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
***Bedarfspos.	01.32 Brausekombination IDEALRAIN PRO 600mm 1-Funktionshandbrause,d:100mm Chrom		
	<p>M1 Brausekombination 600 mm. 1-Funktionshandbrause Durchmesser 100 mm. Anti-Kalk-Funktion, aerosolarm. Brausestange 600 mm mit schwenkbarem Schieber aus Metall. Befestigung aus Metall. Befestigung zur erleichterten Montage und für den Renovierungsfall verschiebbar. Brauseschlauch Idealflex 1750 mm. Oberfläche: Chrom Handbrause M1: Mindestwasserdruck 0,1 bar Durchfluss (3 bar): 8 l</p>		
	Hersteller: Ideal Standard Serie: Idealrain Pro Artikel-Nr.: B9833AA		
			
		1 St	€.....

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär	
01	Titel	Bewohnerbad	
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
01.33	<p>Brausekombination IDEALRAIN 900mm 1-Funktionshandbrause, d:100mm Chrom</p> <p>M1 Brausekombination 900 mm. 1-Funktionshandbrause Durchmesser 100 mm. Anti-Kalk-Funktion, aerosolarm. Brausestange 900 mm mit schwenkbarem Druckknopf-Schieber. Transparente Seifenschale. Brauseschlauch Idealflex 1750 mm. Oberfläche: Chrom Durchfluss (3 bar): 8 l</p> <p>Hersteller: Ideal Standard Serie: Idealrain Artikel-Nr.: B9414AA</p>		
			
		1 St	€.....

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär
01	Titel	Bewohnerbad

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
<p>***Bedarfspos.</p> <p>01.34 Brausekombination IDEALRAIN 600mm 1-Funktionshandbrause, d:100mm Chrom</p> <p>M1 Brausekombination 600 mm. 1-Funktionshandbrause Durchmesser 100 mm. Anti-Kalk-Funktion, aerosolarm. Brausestange 600 mm mit schwenkbarem Druckknopf-Schieber. Transparente Seifenschale. Brauseschlauch Idealflex 1750 mm. Oberfläche: Chrom Durchfluss (3 bar): 8 l</p> <p>Hersteller: Ideal Standard Serie: Idealrain Artikel-Nr.: B9412AA</p>			
	 		
		1 St	€.....

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär		
02	Titel	barrierefreies Bad		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €	
02	Titel barrierefreies Bad			

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär
02	Titel	barrierefreies Bad


Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis pro Stück in €

02.1 Waschtisch CONTOUR 21, o.HI., o.ÜI., unterfahrbar, 600x555x175mm, Weiß

Waschtisch aus Kristallporzellan barrierefrei gemäß DIN EN 18040. Unterfahrbarer Waschtisch. Ohne Hahnloch und ohne Überlauf. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (K710767). Die angegebenen Maße für den Ablauf beziehen sich auf einen Standard Röhrensiphon. Maße für UP-Siphon müssen individuell aufgerechnet werden. Montage nur in Verbindung mit nicht verschließbarem Schaftventil. Umlaufende Griffmulde durchglasiert.
 Norm: DIN EN 14688 CL 00, DIN EN 31, DIN 18040
 Farbe: Weiß (Alpin)
 Außenmaße (BxTxH): 600x555x175 mm
 Innenbecken Breite: 410 mm
 Armaturenbank (BxT): 600x130 mm
 Gewicht: 17,6 kg

Hersteller: Ideal Standard
 Serie: Contour 21
 Artikel-Nr.: E512201

Optionales Zubehör:
 Nicht verschließbares Schaftventil (J3291AA).



		Hahnlöcher		
		A	B	
V 2168 ..	mit Hahnloch, mit Überlauf	650	460	●
S 2389 ..	mit Hahnloch, mit Überlauf	600	410	●
E 5123 ..	mit Hahnloch, ohne Überlauf	600	410	●
E 5122 ..	ohne Hahnloch, ohne Überlauf	600	410	
S 2404 ..	ohne Hahnloch, mit Überlauf	600	410	

1 St €.....

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär
02	Titel	barrierefreies Bad

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
-----	-----------------------	--------------	----------------------


***Bedarfspos.

02.2 Waschtisch CONNECT FREEDOM, 1Hl., o.Ül. , unterfahrbar, 600x555x165mm, Weiß

Waschtisch aus Kristallporzellan. Ohne Überlauf.
 Montage nur in Verbindung mit nicht verschließbarem Schaftventil.
 Norm: DIN EN 14688 CL 25, DIN EN 31, unterfahrbar gemäß DIN 18040
 Farbe: Weiß (Alpin)
 Außenmaße (BxTxH): 600x555x165mm
 Innenbecken (BxTxH): 445x380x115mm
 Gewicht: 17,5 kg

Hersteller: Ideal Standard
 Serie: Connect Freedom
 Artikel-Nr.: E548501

Benötigtes Zubehör:
 Nicht verschließbares Schaftventil (J3291AA).



1 St €.....

Produktvorschlag


01	LV	Sanitär
02	Titel	barrierefreies Bad

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
-----	-----------------------	--------------	----------------------

02.3 WWT-Sicherheitsarm.CERAPLUS, absper. S-Anschl., Hebel 230mm, Ausld.230mm, Chrom

Einhebel-Wand-Waschtischsicherheitsarmatur DN 15. Dreifach einstellbarer Gussauslauf (fixiert, nicht-fixiert, +/- 45 Grad fixiert) und vandalsicherer Laminarstrahlregler. Schubrosetten. Drehsicherheitskartusche (öffnet rechts drehend über Kalt nach Warm). Ausladung 230 mm. Auslauflänge 150 mm. Bedienungshebel 180 mm - aus Metall mit permanenter Rot- / Blau-Markierung. S-Anschlüsse verdeckt, geräuschgedämpft und absperbar. Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung Metall umspritzt. Schwenkbereich 125 Grad. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturkontrolle. Thermische Desinfektion ohne Demontage des Griffhebels möglich. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. Oberfläche: Chrom
 Durchfluss (3 bar): 13 l

Hersteller: Ideal Standard
 Serie: CeraPlus
 Artikel-Nr.: B8223AA



1 St €.....

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär
02	Titel	barrierefreies Bad


Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
-----	-----------------------	--------------	----------------------

***Bedarfspos.

02.4 Wand-WT-Thermostat CERAPLUS 2, Ausld. 256mm, absp.S-Anschlüsse, Chrom


Wand Waschtisch Thermostat DN 15. Bedienungshebel aus Metall, Länge 200mm, mit permanenter Rot/Blau Markierung. Dreifach einstellbarer selbstentleerender Gussauslauf, fixiert, nicht fixiert, +/- 45 Grad, Auslauflänge 150mm, mit Strahlbrecher, laminarer Wasserstrahl. Thermostatisch gesicherte Drehsicherheitskartusche mit einstellbarer Temperaturbegrenzung, Verbrühschutz und thermischer Desinfektion. Öffnet rechts drehend über Kalt nach Warm. Thermische Desinfektion nur mit Spezialwerkzeug möglich (im Lieferumfang enthalten). Absperrbare S-Anschlüsse und Überwurfmutter verdeckt, Rosetten mit Wandabdichtung. Thermische Entkopplung des Armaturenkörpers von der Warm- und Kaltwasserleitung. Verringertes Aufheizen des Armaturenkörpers während der Nutzung. Verminderung der Wärmeübertragung von der Warmwasserleitung durch den Armaturenkörper auf die Kaltwasserleitung bei geschlossener Armatur. Reduzierung des Wasserinhaltes im Körper durch kleine glatte Wasserwege ermöglichen eine hohe Fließgeschwindigkeit und somit eine Reduzierung des Biofilmes. Lebensdauertest EN 1111. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe. Oberfläche: Chrom
 Durchfluss (3 Bar): 8 Liter
 Ausladung: 256mm
 Gesamte Ausladung: 275mm
 Gesamte Höhe: 222mm

Hersteller: Ideal Standard
 Serie: CeraPlus 2
 Artikel-Nr.: A6699AA




1 St €.....

Produktvorschlag

01 02	LV Titel	Sanitär barrierefreies Bad	
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
02.5	<p>Wachtisch-Element PROSYS, barrierefrei</p> <p>WT Element zur Aufnahme von barrierefreien Waschtischen. Einbaufertig vormontiertes WT Element für Ständer- oder Vorwandmontage (Trockenbau). Selbsttragender Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen, Oberfläche korrosionsgeschützt durch Kunststoff-Pulverbeschichtung. Rahmen bis 150 kg belastbar. Aufnahme verstellbar für Waschtische mit Befestigungsmaß von 60 bis 390 mm. Mit integrierten verdecktem Wand-Siphon (UP-Siphon). Mit vormontierten Anschlussbögen zur Aufnahme von Eckventilen. Montagebrücken höhenverstellbar. Gewicht: 5,000 kg Verpackungseinheit: 1</p> <p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montagerahmen: Einbauhöhe verstellbar 1150 - 1350 mm, Einbaubreite 500 mm, Einbautiefe verstellbar 150 - 220 mm • Befestigungsmaterial, Wandbefestigung mit Schnellverstellung. • Wand Siphon Durchmesser 40 mm • 2 seitliche, verstellbare Anschlussbögen (Wandscheibe) für Eckventile R 1/2 IG <p>Hersteller: Ideal Standard Serie: PROSYS Artikel Nr.: R016067</p>		
			
		1 St	€.....

Produktvorschlag

<p>01 02</p>	<p>LV Titel</p>	<p>Sanitär barrierefreies Bad</p>	
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
<p>02.6</p>	<p>Wand-T-WC CONNECT FREEDOM, barr-frei, o. Spülrand, 360x700x385mm, Weiß</p> <p>Wandtiefspül-WC barrierefrei aus Kristallporzellan. DIN EN 997. Barrierefrei gemäß DIN EN 18040. Ohne Spülrand. Für Wandeinbau-Spülkasten mit 6 Liter Inhalt. Befestigung mit 2 Stockschrauben M12 x 150 mm (K710867) bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden. Montage nur in Verbindung mit Spülrohrverlängerung. Norm: DIN EN 997 CL1-6A+CL2, DIN EN 33, DIN 18040 Oberfläche: Weiß (Alpin) Einlauf: hinten Abgang: waagrecht verdeckt Außenmaße (BxTxH): 360x710x385 mm Rückwand Breite: 300 mm Abstand vorne / Mitte Sitzbefestigung: 430 mm Abstand Sitzbefestigung: 155 mm Gewicht: 31,75 kg</p> <p>Hersteller: Ideal Standard Serie: Connect Freedom Artikel-Nr.: E819401</p> <p>Benötigtes Zubehör: WC-Sitz aus Duroplast. Scharniere aus Edelstahl. (E822501) WC-Sitz aus Duroplast mit Stangenscharnier. Scharniere aus Edelstahl. (E824401) WC-Sitzring aus Duroplast, Scharniere aus Edelstahl (E822601) WC-Sitzring aus Duroplast mit Stangenscharnier. Scharniere aus Edelstahl. (E821801) Spülrohrverlängerung 400 x 45 mm ohne Verbinder (K836167).</p>		
			
		<p>1 St</p>	<p>€.....</p>


Produktvorschlag

01	LV	Sanitär
02	Titel	barrierefreies Bad
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh. Preis pro Stück in €
02.7	<p>WC-Sitzring CONNECT FREEDOM, mit Stangenscharnier, Weiß WC-Sitzring aus Duroplast. Mit Stangenscharnier aus Edelstahl. Farbe: Weiß (Alpin) Außenmaße (BxTxH): 436x369 mm Gewicht: 0,99 kg</p> <p>Hersteller: Ideal Standard Serie: Connect Freedom Artikel-Nr.: E821801</p>	
		
		<p style="text-align: right;">1 St €.....</p>

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär
02	Titel	barrierefreies Bad
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh. Preis pro Stück in €
***Bedarfspos.		
02.8	WC-Sitz CONNECT FREEDOM, mit Stangenscharnier, Weiß WC-Sitz aus Duroplast. Mit Stangenscharnier aus Edelstahl. Farbe: Weiß (Alpin) Außenmaße (BxTxH): 365x430x45 mm Gewicht: 2,5 kg Hersteller: Ideal Standard Serie: Connect Freedom Artikel-Nr.: E824401	
		
		1 St €.....

Produktvorschlag

01 02	LV Titel	Sanitär barrierefreies Bad	
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
***Bedarfspos. 02.9	<p>Wandtiefspül-WC CONTOUR21, o.Spülrand, barrierefrei, 360x700x400mm, Weiß</p> <p>Wandtiefspül-WC aus Kristallporzellan. DIN EN 997. Barrierefrei gemäß DIN EN 18040. Ohne Spülrand. Für Wandeinbau-Spülkasten mit 6 Liter Inhalt. Befestigung mit 2 Stockschrauben M12 x 150 mm (K710867) bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden. Montage nur in Verbindung mit Spülrohrverlängerung.</p> <p>Norm: DIN EN 997 CL1-6A, DIN EN 33, DIN 18040 Farbe: Weiß (Alpin) Einlauf: hinten Abgang: waagrecht verdeckt Außenmaße (BxTxH): 360x700x400 mm Rückwand Breite: 305 mm Abstand vorne / Mitte Sitzbefestigung: 425 mm Abstand Sitzbefestigung: 155 mm Gewicht: 31,6 kg</p> <p>Hersteller: Ideal Standard Serie: Contour 21 Artikel-Nr.: S306901</p> <p>Benötigtes Zubehör: WC-Sitz aus Duroplast. Scharniere aus Edelstahl. (S407701) WC-Sitz aus Duroplast mit Stangenscharnier, antibakteriell. Scharniere aus Edelstahl. (K712101) WC-Sitzring aus Duroplast mit Stangenscharnier, antibakteriell. Scharniere aus Edelstahl. (K712201) Spülrohrverlängerung 400 x 45 mm ohne Verbinder (K836167).</p>		
		1 St	€.....



Produktvorschlag

01	LV	Sanitär	
02	Titel	barrierefreies Bad	
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
***Bedarfspos.			
02.10	Spülrohrverlängerung 400x45mm, ohne Verbinder		
	Spülrohrverlängerung 400 x 45 mm ohne Verbinder.		
	Hersteller: Ideal Standard		
	Serie: Serienübergreifend		
	Artikel-Nr.: K836167		
		1 St	€.....

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär
02	Titel	barrierefreies Bad
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh. Preis pro Stück in €
***Bedarfspos.		
02.11	WC-Sitzring CONTOUR 21, Weiß	
	WC-Sitzring aus Duroplast mit Stangenscharnier. Antibakteriell. Scharniere aus Edelstahl. Farbe: Weiß (Alpin) Außenmaße (BxT): 375x425 mm Gewicht: 1,5 kg	
	Hersteller: Ideal Standard Serie: Contour 21 Artikel-Nr.: K712201	
		
		1 St €.....

Produktvorschlag

01 02	LV Titel	Sanitär barrierefreies Bad	
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
<p> ***Bedarfspos. 02.12 Wandflachspül-WC CONTOUR 21, barrierefrei, 350x700x380mm, Weiß Wandflachspül-WC aus Kristallporzellan. DIN EN 997. Barrierefrei gemäß DIN EN 18040. Glasierter Spülrand. Für Wandeinbau-Spülkasten mit 6 Liter Inhalt. Befestigung mit 2 Stockschrauben M12 x 150 mm (K710867) bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden. Montage nur in Verbindung mit Spülrohrverlängerung. Norm: DIN EN 997 CL1-6A, DIN EN 33, DIN 18040 Farbe: Weiß (Alpin) Einlauf: hinten Abgang: waagrecht verdeckt Außenmaße (BxTxH): 355x700x350 mm Rückwand Breite: 310 mm Abstand vorne / Mitte Sitzbefestigung: 430 mm Abstand Sitzbefestigung: 155 mm Gewicht: 23,9 kg Hersteller: Ideal Standard Serie: Contour 21 Artikel-Nr.: S311101 Benötigtes Zubehör: WC-Sitz aus Duroplast. Scharniere aus Edelstahl. (K705301) Spülrohrverlängerung 400 x 45 mm ohne Verbinder (K836167). </p>			
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;">   </div> </div>			
		1 St	€.....

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär	
02	Titel	barrierefreies Bad	
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
***Bedarfspos.			
02.13	Spülrohrverlängerung 400x45mm, ohne Verbinder		
	Spülrohrverlängerung 400 x 45 mm ohne Verbinder.		
	Hersteller: Ideal Standard		
	Serie: Serienübergreifend		
	Artikel-Nr.: K836167		
		1 St	€.....

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär	
02	Titel	barrierefreies Bad	
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
02.14	WC-Sitz CONTOUR 21, mit Stangenscharnier, Weiß WC-Sitz aus Duroplast mit Stangenscharnier. Scharniere aus Edelstahl. Farbe: Weiß (Alpin) Gewicht: 2,7 kg Scharniere: Edelstahl Hersteller: Ideal Standard Serie: Contour 21 Artikel-Nr.: K792701		
			
		1 St	€.....


Produktvorschlag

01	LV	Sanitär	
02	Titel	barrierefreies Bad	
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
02.15	<p>WC-Element 120 M PROSYS, mechanisch, 3 Höhen</p> <p>WC Element mit UP-Spülkasten, Betätigung von vorn Einbaufertig vormontiertes WC-Element für Ständer- oder Vorwandmontage (Trockenbau). Selbsttragender Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen, Oberfläche korrosionsgeschützt durch Kunststoff-Pulverbeschichtung. Rahmen bis 400 kg belastbar. WC Aufnahme auf separat 3-stufig höhenverstellbarem Hilfsrahmen. Mit vormontiertem Unterputz-Spülkasten, schwitzwassergedämmt. Wassersparend durch Zweimengen-Spülung, umstellbar auf 4/2, 6/3 oder 7/3 Liter Spülmenge, wassersparend optimierter Füllvorgang durch SMART VALVE Technik. Instandhaltungs- und Montagearbeiten am Spülkasten werkzeuglos. Für wandhängende WC mit 180 oder 230 mm Befestigungsmaß. Hilfsrahmen in drei Schritten verstellbar (je 50 mm). Zur Kombination mit mechanischen, pneumatischen oder elektronischen Betätigungsplatten. Kombinierbar mit Hygienesysteme SMART FLUSH. Gewicht: 14,885 kg Verpackungseinheit: 1</p> <p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montagerahmen: Einbauhöhe verstellbar 1150 - 1350 mm, Einbaubreite 500 mm, Einbautiefe verstellbar 126 - 170 mm • Befestigungsmaterial, Wandbefestigung mit Schnellverstellung. • Integrierter WC-Unterputz-Spülkasten, Betätigung von vorne • Einstellbares 2-Mengen Ablaufventil, Werkseinstellung: 6/3 l • Eckventil mit Handrad, Füllventil mit SMART VALVE Technik, Geräuschklasse I • Spülrohr Durchmesser 45 mm mit Baustopfen • PP-Ablaufbogen Durchmesser 90 mm mit Baustopfen • Übergangsstück Durchmesser 90 / 110 mm • WC-Anschlussgarnitur Durchmesser 45/90 mm, 200/300 mm Länge • WC-Befestigung M 12 x 200 mm • Armaturenanschluss DN 15 R 1/2 AG <p>Hersteller: Ideal Standard Serie: PROSYS Artikel Nr.: R009567</p> <p>Optionales Zubehör Umrüstset für pneumatische Betätigungsplatten (R008967). Umrüstset für elektronische Betätigungsplatten (Sensor) (R015867). Umrüstset für elektronische Betätigungsplatten (Infrarot) (R009967). Umrüstset Smartflush (R018667).</p>		

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär
02	Titel	barrierefreies Bad


Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
-----	-----------------------	--------------	----------------------





1 St €.....

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär
02	Titel	barrierefreies Bad

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
02.16	<p>Betätigungsplatte XS P2 SEPTA PRO, pneumatischen Auslösung, Weiß</p> <p>Pneumatischer WC Betätigungsknopf für 1-Mengen-Spültechnik, ermöglicht eine vom WC Element unabhängige Montage der Betätigungseinheit, aus durchgefärbtem ABS Kunststoff, leichte Bedienung, Betätigungskraft, unter 20 N. Farbe: weiss Gewicht: 0,100 kg Verpackungseinheit: 1</p> <p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betätigungsknopf aus ABS, durchgefärbt, mit federgelagerter Taste, Maß: 105 x 80 x 18 mm <p>Hersteller: Ideal Standard Serie: SEPTA PRO Artikel Nr.: R0184AC</p> <p>Optionales Zubehör:</p> <p>Umrüstset für ProSys 120 auf pneumatische Betätigung (R009867). Umrüstset für ProSys 80 auf pneumatische Betätigung (R014967). Umrüstset für ProSys 150 auf pneumatische Betätigung (R009267). SeptaPro Revisionsplatte, chrom (R0137AA). SeptaPro Revisionsplatte, chrom matt (R0137JG). SeptaPro Revisionsplatte, weiss (R0137AC). Pneumatik Anschluss Schlauch (2 x 3 m) (RV15867). Schutzrohr für Pneumatikschlauch RV15867 (1,8 m) (RV15967).</p>		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  <div style="text-align: center;">  </div> </div>			
1 St		€.....	

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär	
02	Titel	barrierefreies Bad	
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
02.17	<p>Revisionsplatte U3 SEPTA Pro, Weiß</p> <p>Revisionsplatte zur Abdeckung, wenn der Zugang zum Spülkasten nicht mit einer Betätigungsplatte verschlossen wird. Für alle ProSys WC Module einsetzbar. Farbe: weiss Gewicht: 0,600 kg Verpackungseinheit: 1</p> <p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Stück Revisionsplatte 145 x 215 x 2 mm, weiss, Kunststoff • Befestigungsmaterial <p>Hersteller: Ideal Standard Serie: PROSYS Artikel Nr.: R0137AC</p>		
			
1 St		€.....	

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär
02	Titel	barrierefreies Bad

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
02.18	<p>Umrüstset auf pneumatisch PROSYS, für ProSys 120M</p> <p>Umrüstset für ProSys 120M um die vorhandene mechanische Betätigung auf pneumatische Betätigung umzurüsten. Für alle WC Vorwandelemente ProSys Typ 120M. Für Betätigung vorne verwendbar. Zur Kombination mit pneumatischen Drückerplatten.</p> <p>Gewicht: 0,165 kg Verpackungseinheit: 1</p> <p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pneumatische Geberzylinder für 2-Mengen Spülung zum Austausch gegen die vorhandenen mechanischen Elemente• Befestigungsmaterial <p>Hersteller: Ideal Standard Serie: PROSYS Artikel Nr.: R009867</p>		
			
		1 St	€.....

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär
02	Titel	barrierefreies Bad


Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
-----	-----------------------	--------------	----------------------

02.19 Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT S, 1200x900x30mm, Carraraweiß

Rechteck-Brausewanne aus Ideal Solid. Gefertigt nach DIN EN 14527. Polymer-Mineralgusskern mit farbiger Gelcoat Schicht in Natursteinstruktur. Antirutsch-Oberfläche nach DIN EN 51097/Klasse C. Aufbauhöhe 30 mm. Ablauf (Durchmesser) 90 mm. Randlose Gestaltung der Duschfläche. Zum Auf- und Einbau in Bodenflächen geeignet.
 Norm: DIN EN 14527, DIN EN 251, DIN EN 51097/C
 Oberfläche: Carraraweiß, mit Antirutsch-Oberfläche in Natursteinstruktur
 Außenmaße (BxTxH): 1200x900x30 mm
 Innenmaße (BxTxH): 1100x800x15 mm
 Ablauf (Durchmesser): 90 mm
 Gewicht: 36,7 kg

Hersteller: Ideal Standard
 Serie: Ultra Flat S
 Artikel-Nr.: K8230FR


Optionales Zubehör:
 Ablaufgarnitur K936367 mit grau gefärbtem Ablaufkelch



	A	B	C
K8190	900	700	350
K8218	1000	700	350
K8219	1000	800	400
K8220	1000	900	450
K8221	1200	700	350
K8227	1200	800	400
K8230	1200	900	450
K8232	1200	1000	500
K8234	1400	700	350
K8237	1400	800	400
K8256	1400	900	450
K8276	1600	800	400
K8277	1600	900	450



1 St €.....

Produktvorschlag

01 02	LV Titel	Sanitär barrierefreies Bad	
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
02.20	<p>Ablaufbox groß, DN50, links</p> <p>Ablaufbox zum Einsatz in den Estrichaufbau. Vormontage durch Verkleben auf den Rohbeton vor dem Estrichlegen. Nachträgliche Einbringung in den Bodenaufbau jederzeit möglich. Garantiert eine wasserdichte Einbindung der Ablaufgarnitur in die raumseitige AIV nach DIN 18534. Ein reversibler Einbau der Brausewanne ist damit möglich. Aus EPS mit wasserdicht beschichteter Innenkammer. Mit werkseitig aufgebrachtem Dichtflies. Mit Ablaufgarnitur nach DIN/EN 274 mit Kugelgelenk. Für 90 mm Ablaufbohrung in der Brausewanne. Ablaufrohr DN50, wasserdicht durch das Außengehäuse geführt. Anschluss links. Mit Montagewerkzeug und Bauschutzkappe.</p> <p>Norm: DIN EN 274, zur Anbindung in die raumseitige AIV nach DIN 18534</p> <p>Oberfläche: sichtbare Teile in schwarz Einbaumaße (BxTxH): 460x320x100 mm Ablaufkonus (Durchmesser): 90 mm Anschluss: DN50, linksseitig Ablaufleistung nach DIN/EN 274: 0,45 l/s (bei 15 mm Anstauhöhe) Sperrwasserstand: 50 mm Gewicht: 1,300 kg</p> <p>Hersteller: Ideal Standard Serie: Ultra Flat S Artikel-Nr.: K863167</p>		
		 <p style="font-size: small;">K863267_Abb_rechts</p>	
		1 St	€.....

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär
02	Titel	barrierefreies Bad

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
<p>***Bedarfspos.</p> <p>02.21</p>	<p>Ablaufbox groß, DN50, rechts</p> <p>Ablaufbox zum Einsatz in den Estrichaufbau. Vormontage durch Verkleben auf den Rohbeton vor dem Estrichlegen. Nachträgliche Einbringung in den Bodenaufbau jederzeit möglich. Garantiert eine wasserdichte Einbindung der Ablaufgarnitur in die raumseitige AIV nach DIN 18534. Ein reversibler Einbau der Brausewanne ist damit möglich. Aus EPS mit wasserdicht beschichteter Innenkammer. Mit werkseitig aufgebrachtem Dichtflies. Mit Ablaufgarnitur nach DIN/EN 274 mit Kugelgelenk. Für 90 mm Ablaufbohrung in der Brausewanne. Ablaufrohr DN50, wasserdicht durch das Außengehäuse geführt. Anschluss rechts. Mit Montagewerkzeug und Bauschutzkappe.</p> <p>Norm: DIN EN 274, zur Anbindung in die raumseitige AIV nach DIN 18534</p> <p>Oberfläche: sichtbare Teile in schwarz</p> <p>Einbaumaße (BxTxH): 460x320x100 mm</p> <p>Ablaufkonus (Durchmesser): 90 mm</p> <p>Anschluss: DN50, rechtsseitig</p> <p>Ablaufleistung nach DIN/EN 274: 0,45 l/s (bei 15 mm Anstauhöhe)</p> <p>Sperrwasserstand: 50 mm</p> <p>Gewicht: 1,300 kg</p> <p>Hersteller: Ideal Standard Serie: Ultra Flat S Artikel-Nr.: K863267</p>		
	 <p style="font-size: small;">K863267_Abb_rechts</p>	<p>1 St</p>	<p>€.....</p>

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär
02	Titel	barrierefreies Bad

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
-----	-----------------------	--------------	----------------------


***Bedarfspos.

02.22 Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT, 1200x1200x140mm, Weiß

Rechteck-Brausewanne aus Sanitär-Acryl. Gefertigt nach DIN EN 14527. Glasfaserverstärkter Außenmantel. Einlamierte Verstärkung des Wannensrandes und des Bodenbereiches. Ablauf (Durchmesser) 90 mm. Komplettsystem für bodenebenen Einbau inklusive Dichtsystem + angeschäumten Styroporträger. Schallschutz nach DIN 4109 und VDI 4100. Norm: DIN EN 14527, DIN EN 249 Farbe: Weiß (Alpin)
 Außenmaße (BxTxH): 1200x1200x140 mm
 Innenmaße (BxTxH): 1075x1075x25 mm
 Ablauf (Durchmesser): 90 mm
 Gewicht: 31,8 kg

Hersteller: Ideal Standard
 Serie: Ultra Flat
 Artikel-Nr.: K162101

Optionales Zubehör:
 Ablaufgarnitur Tempoplex (K7817AA).




		A	B	C	D
K 1621 ..	rechteck	1200	1200	1075	1075
K 1620 ..	rechteck	1000	1000	875	875
K 1619 ..	rechteck	900	900	785	785
K 1618 ..	rechteck	800	800	675	675
K 1987 ..	rechteck	700	700	585	585

1 St €.....


Produktvorschlag

01	LV	Sanitär	
02	Titel	barrierefreies Bad	
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
***Bedarfspos.			
02.23	Ablaufgarnitur Tempoplex, Chrom		
	Ablaufgarnitur Tempoplex.		
	Oberfläche: Chrom		
	Hersteller: Ideal Standard		
	Serie: Serienübergreifend		
	Artikel-Nr.: K7817AA		
		1 St	€.....

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär	
02	Titel	barrierefreies Bad	
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
02.24	<p>Brausethermostat AP CERAPLUS 2, gesamte Ausld. 140-157mm, Chrom</p> <p>Brausethermostat AP, DN 15. Cool Body. Für thermische Desinfektion geeignet, mittels mitgeliefertem Spezialwerkzeug. Rückflussverhinderer. DVGW Eigensicher. Bedienungsgriffe aus Metall, mit permanenter Rot/Blau Markierung. Absperrung mit keramischen Oberteil 180 Grad. Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. S-Anschlüsse und Überwurfmutter verdeckt und absperbar (137 - 163 mm). Rosetten mit Wandabdichtung. Thermische Entkopplung: Reduzierung der Wärmeübertragung von der Warmwasserseite auf die Kaltwasserseite bei geschlossener Armatur. Lebensdauertest EN 1111. Geräuschverhalten Din 4109, Gruppe 1. Oberfläche: Chrom Durchfluss (3 Bar): 15,5 Liter Gesamte Ausladung: 140-157 mm Gesamte Höhe: 70 mm Gesamte Breite: 296 mm</p> <p>Hersteller: Ideal Standard Serie: Ceraplus 2 Artikel-Nr.: A6870AA</p>		
			
1 St		€.....	

Produktvorschlag

01 02	LV Titel	Sanitär barrierefreies Bad	
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
02.25	Brauseschlauchentleerventil CERAPLUS, Chrom Brauseschlauchentleerventil. Zur Montage zwischen Brauseschlauch und Armatur. Oberfläche: Chrom Gesamte Höhe: 76 mm Hersteller: Ideal Standard Serie: CeraPlus Artikel-Nr.: F2605AA		
			
		1 St	€.....

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär
02	Titel	barrierefreies Bad

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
-----	-----------------------	--------------	----------------------


***Bedarfspos.

02.26

Schnellkupplung CERAPLUS 2, G1/2, Chrom


Metall-Schnellkupplung. Kombinierbar mit einer Aufputzarmatur oder UP-Wandanschlussbogen zur manuellen Entleerung des Brauseschlauches. Montage erfolgt zwischen Brauseabgang und Brauseschlauch.
 Farbe / Oberfläche: Chrom
 Gewicht: 0,45 kg

Hersteller: Ideal Standard
 Serie: Ceraplus 2
 Artikel-Nr.: S9390AA




1 St €.....


Produktvorschlag

01 02	LV Titel	Sanitär barrierefreies Bad	
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
02.27	<p>Brausekombination IDEALRAIN PRO 600mm 1-Funktionshandbrause,d:100mm Chrom</p> <p>M1 Brausekombination 600 mm. 1-Funktionshandbrause Durchmesser 100 mm. Anti-Kalk-Funktion, aerosolarm. Brausestange 600 mm mit schwenkbarem Schieber aus Metall. Befestigung aus Metall. Befestigung zur erleichterten Montage und für den Renovierungsfall verschiebbar. Brauseschlauch Idealflex 1750 mm. Oberfläche: Chrom Handbrause M1: Mindestwasserdruck 0,1 bar Durchfluss (3 bar): 8 l</p> <p>Hersteller: Ideal Standard Serie: Idealrain Pro Artikel-Nr.: B9833AA</p>		
			
1 St		€.....	

Produktvorschlag

01 02	LV Titel	Sanitär barrierefreies Bad	
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
***Bedarfspos.	02.28 Brausekombination IDEALRAIN 900mm 1-Funktionshandbrause, d:100mm Chrom		
	<p>M1 Brausekombination 900 mm. 1-Funktionshandbrause Durchmesser 100 mm. Anti-Kalk-Funktion, aerosolarm. Brausestange 900 mm mit schwenkbarem Druckknopf-Schieber. Transparente Seifenschale. Brauseschlauch Idealflex 1750 mm. Oberfläche: Chrom Durchfluss (3 bar): 8 l</p> <p>Hersteller: Ideal Standard Serie: Idealrain Artikel-Nr.: B9414AA</p>		
			
		1 St	€.....


Produktvorschlag

01 02	LV Titel	Sanitär barrierefreies Bad	
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
***Bedarfspos. 02.29	<p>Brausekombination IDEALRAIN 600mm 1-Funktionshandbrause, d:100mm Chrom</p> <p>M1 Brausekombination 600 mm. 1-Funktionshandbrause Durchmesser 100 mm. Anti-Kalk-Funktion, aerosolarm. Brausestange 600 mm mit schwenkbarem Druckknopf-Schieber. Transparente Seifenschale. Brauseschlauch Idealflex 1750 mm. Oberfläche: Chrom Durchfluss (3 bar): 8 l</p> <p>Hersteller: Ideal Standard Serie: Idealrain Artikel-Nr.: B9412AA</p>		
			
		1 St	€.....


Produktvorschlag

01	LV	Sanitär	
03	Titel	Personalräume und öffentlicher Bereich	
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
03	Titel Personalräume und öffentlicher Bereich		


Produktvorschlag

01 03	LV Titel	Sanitär Personalräume und öffentlicher Bereich	
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
03.1	<p>Waschtisch CONNECT E, 1 HI., m. Ül., 600x455x190mm, Weiß</p> <p>Waschtisch aus Kristallporzellan. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (K710767). Norm: DIN EN 14688 CL25, DIN EN 31 Oberfläche: Weiß (Alpin) Außenmaße (BxTxH): 600x455x190 mm Armaturenbank (B): 520 mm Abstand Mitte Hahnloch / Rückwand: 60 mm Innenbecken (BxTxH): 525x300x140 mm Gewicht: 16,3 kg</p> <p>Hersteller: Ideal Standard Serie: Connect E Artikel-Nr.: T366001</p> <p>Optionales Zubehör: Wandsäule aus Feinfeuerton inklusive Befestigungssatz für Waschtische. (T366501)</p>	1 St	€.....
			

Produktvorschlag

<p>01 03</p>	<p>LV Titel</p>	<p>Sanitär Personalräume und öffentlicher Bereich</p>	
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
<p>03.2</p>	<p>Sensor-WT-Armatur CERAPLUS, m.Misch., Batteriebetrieben, Ausld.116mm, Chrom</p> <p>Sensor-Waschtischarmatur DN 15. Mit Mischung. Starrer Gussauslauf und vandalensicherer Laminarstrahlregler. Integrierte Elektronik. Batteriebetrieb (6 V Lithium CR-P2). Sicherheitsstopp nach 55 Sek. Dauer-Aktivierung. Thermische Desinfektion durchführbar. Ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur. Ausladung 116 mm. Auslaufhöhe 113 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Befestigung von unten (mit Anschluss G1/2). Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. Farbe / Oberfläche: Chrom Gesamte Ausladung: 161 mm Gesamte Höhe: 138 mm Gesamte Breite: 71,5 mm Gewicht: 1,68 kg</p> <p>Hersteller: Ideal Standard Serie: CeraPlus Artikel-Nr.: A6145AA</p> <p>Optionales Zubehör: Fernbedienung zum Programmieren der Armatur (A961765NU) Eckventilthermostat (A5776AA) Verbindungsset für Eckventilthermostat (A5777AA)</p> <p>Bitte beachten Sie: Die Sensor-Waschtischarmaturen sind nicht für Kleinst-Durchlauferhitzer geeignet.</p>		
		<p>1 St</p>	<p>€.....</p>

Produktvorschlag

01 03	LV Titel	Sanitär Personalräume und öffentlicher Bereich	
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
03.3	<p>Wachtisch-Element PROSYS</p> <p>WT Element zur Aufnahme von Waschtischen mit Armaturenbank. Einbaufertig vormontiertes WT Element für Ständer- oder Vorwandmontage (Trockenbau). Selbsttragender Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen, Oberfläche korrosionsgeschützt durch Kunststoff-Pulverbeschichtung. Rahmen bis 150 kg belastbar. Aufnahme verstellbar für Waschtische mit Befestigungsmaß von 60 bis 390 mm. Mit vormontierten Anschlussbögen zur Aufnahme von Eckventilen. Montagebrücken höhenverstellbar. Gewicht: 4,000 kg Verpackungseinheit: 1</p> <p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montagerahmen: Einbauhöhe verstellbar 1150 - 1350 mm, Einbaubreite 500 mm, Einbautiefe verstellbar 150 - 220 mm • Befestigungsmaterial, Wandbefestigung mit Schnellverstellung. • PP-Ablaufbogen Durchmesser 40 mm mit Baustopfen • Übergangsstück Durchmesser 40 / 50 mm • 2 seitliche, verstellbare Anschlussbögen (Wandscheibe) für Eckventile R 1/2 IG <p>Hersteller: Ideal Standard Serie: PROSYS Artikel Nr.: R010267</p>		
			
		1 St	€.....

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär
03	Titel	Personalräume und öffentlicher Bereich

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
-----	-----------------------	--------------	----------------------

03.4 Wandtiefspül-WC CONNECT E, o. Spülrand, Abgang waagr. verd., 360x540x360mm, Weiß

Wandtiefspül-WC aus Kristallporzellan. Ohne Spülrand.
 DIN EN 997. Für Unterputz-Spülkasten mit 4,5/6 Liter Inhalt. Befestigung mit 2 Stockschrauben M12 x 150 mm (K710867) bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden.
 Einlauf: hinten
 Abgang: waagrecht verdeckt
 Norm: DIN EN 997 CL1-6A/5A, DIN EN 33
 Oberfläche: Weiß (Alpin)
 Außenmaße (BxTxH): 360x540x360 mm
 Rückwandbreite: 360 mm
 Gewicht: 20,6 kg

Hersteller: Ideal Standard
 Serie: Connect E
 Artikel-Nr.: T365601

Benötigtes Zubehör:
 WC-Sitz Sandwich aus Duroplast. Scharniere aus Edelstahl. (K863801)
 WC-Sitz Wrapover Softclosing aus Duroplast. Scharniere aus Edelstahl. (K863901)



1 St €.....

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär
03	Titel	Personalräume und öffentlicher Bereich

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
-----	-----------------------	--------------	----------------------

03.5

WC-Sitz CONNECT E, Sandwich, Weiß

WC-Sitz Sandwich aus Duroplast. Scharniere aus
Edelstahl.
Farbe: Weiß (Alpin)
Maße (BxTxH): 365 x 445 x 50 mm

Hersteller: Ideal Standard
Serie: Connect E
Artikel-Nr.: K863801




1 St €.....

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär	
03	Titel	Personalräume und öffentlicher Bereich	
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
03.6	WC-Sitz CONNECT E, Softclosing, Wrapover, Weiß WC-Sitz Softclosing aus Duroplast. Scharniere aus Edelstahl. Farbe: Weiß (Alpin) Maße (BxTxH): 365 x 445 x 50 mm Hersteller: Ideal Standard Serie: Connect E Artikel-Nr.: K863901		
			
		1 St	€.....

Produktvorschlag

01 03	LV Titel	Sanitär Personalräume und öffentlicher Bereich	
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
03.7	<p>Wandtiefspül-WC EUROVIT, randlos, 355x520x400mm, Weiß</p> <p>Wandtiefspül-WC aus Kristallporzellan. DIN EN 997. Ohne Spülrand. Für Unterputz-Spülkasten ab 4,5 Liter Inhalt. Befestigung mit 2 Stockschrauben M12 x 150 mm (K710867) bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden. Einlauf: hinten Abgang: waagrecht verdeckt Norm: DIN EN 997 CL1-6A/5A, DIN EN 33 Oberfläche: Weiß (Alpin) Außenmaße (BxTxH): 355x520x350mm Rückwand Breite: 280 mm Abstand vorne / Mitte Sitzbefestigung: 430 mm Abstand Sitzbefestigung: 160 mm</p> <p>Hersteller: Ideal Standard Serie: Eurovit Artikel-Nr.: K881001</p> <p>Benötigtes Zubehör: WC-Sitz Universal aus Duroplast. Scharniere aus Edelstahl. (W302601) WC-Sitz Universal Softclosing aus Duroplast. Scharniere aus Edelstahl. (W303001) WC-Sitz Universal Design aus Duroplast. Scharniere aus Edelstahl. (E131701) WC-Sitz Universal Design Softclosing aus Duroplast. Scharniere aus Edelstahl. (E131801)</p>		
			
	<p>1 St €.....</p>		

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär
03	Titel	Personalräume und öffentlicher Bereich

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
-----	-----------------------	--------------	----------------------


***Bedarfspos.

03.8

WC-Sitz Eurovit, Weiß

Universal WC-Sitz aus Duroplast. Scharniere aus Edelstahl.
Farbe: Weiß (Alpin)
Gewicht: 1,5 kg

Hersteller: Ideal Standard
Serie: Eurovit
Artikel-Nr.: W302601



1 St €.....

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär
03	Titel	Personalräume und öffentlicher Bereich

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
-----	-----------------------	--------------	----------------------

***Bedarfspos.

03.9

WC-Sitz EUROVIT, Softclose, Weiß


Universal WC-Sitz Softclosing aus Duroplast. Scharniere aus Kunststoff.
Farbe: Weiß (Alpin)
Gewicht: 1,5 kg

Hersteller: Ideal Standard
Serie: Eurovit
Artikel-Nr.: W303001



1 St €.....

Produktvorschlag

01 03	LV Titel	Sanitär Personalräume und öffentlicher Bereich	
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
***Bedarfspos. 03.10	<p>Wandtiefspül-WC CONTOUR 21 Plus, randlos, SmartGuard, 360x520x365mm, Weiß</p> <p>Wandtiefspülklosett aus Kristallporzellan. DIN EN 997. Ohne Spülrand, mit antibakterieller Glasur. Für Wandeinbau-Spülkasten mit 6 Liter Inhalt. Befestigung mit 2 Stockschrauben M12 x 150 mm (K710867) bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden. Norm: DIN EN 997 CL1-6A, DIN EN 33 Farbe: Weiß, SmartGuard Einlauf: hinten Abgang: waagrecht verdeckt Außenmaße (BxTxH): 360x520x365 mm Rückwand Breite: 305 mm Abstand vorne / Mitte Sitzbefestigung: 425 mm Abstand Sitzbefestigung: 155 mm Gewicht: 20,9 kg</p> <p>Hersteller: Ideal Standard Serie: Contour 21 Plus Artikel-Nr.: E1537HY</p> <p>Benötigtes Zubehör: WC-Sitz aus Duroplast. Scharniere aus Edelstahl. (S407701) WC-Sitzring aus Duroplast mit Stangenscharnier, antibakteriell. Scharniere aus Edelstahl. (K712201) WC-Sitz aus Duroplast mit Stangenscharnier, antibakteriell. Scharniere aus Edelstahl. (K712101)</p>		
			
		1 St	€.....

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär	
03	Titel	Personalräume und öffentlicher Bereich	
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
03.11	WC-Sitz CONTOUR 21, Weiß WC-Sitz aus Duroplast mit Stangenscharnier. Antibakteriell. Scharniere aus Edelstahl. Farbe: Weiß (Alpin) Außenmaße (BxTxH): 375x440x68 mm Gewicht: 2,7 kg Hersteller: Ideal Standard Serie: Contour 21 Artikel-Nr.: K712101		
			
		1 St	€.....


Produktvorschlag

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
01	LV	Sanitär	
03	Titel	Personalräume und öffentlicher Bereich	
03.12	WC-Element 120 M PROSYS, mechanisch WC Element mit UP-Spülkasten, Betätigung von vorn Einbaufertig vormontiertes WC-Element für Ständer- oder Vorwandmontage (Trockenbau). Selbsttragender Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen, Oberfläche korrosionsgeschützt durch Kunststoff-Pulverbeschichtung. Rahmen bis 400 kg belastbar Mit vormontiertem Unterputz-Spülkasten, schwitzwassergedämmt. Wassersparend durch Zweimengen-Spülung, umstellbar auf 4/2, 6/3 oder 7/3 Liter Spülmenge, wassersparend optimierter Füllvorgang durch SMART VALVE Technik. Instandhaltungs- und Montagearbeiten am Spülkasten werkzeuglos Für wandhängende WC mit 180 oder 230 mm Befestigungsmaß Zur Kombination mit mechanischen, pneumatischen oder elektronischen Betätigungsplatten Kombinierbar mit Hygienesysteme SMART FLUSH. Gewicht: 12,200 kg Verpackungseinheit: 1 Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none">• Montagerahmen: Einbauhöhe verstellbar 1150 - 1350 mm, Einbaubreite 500 mm, Einbautiefe verstellbar 126 - 170 mm• Befestigungsmaterial, Wandbefestigung mit Schnellverstellung.• Integrierter WC-Unterputz-Spülkasten, Betätigung von vorne• Einstellbares 2-Mengen Ablaufventil, Werkseinstellung: 6/3 l• Absperrbares Eckventil, Füllventil mit SMART VALVE Technik, Geräuschkategorie I• Spülrohr Durchmesser 45 mm mit Baustopfen• PP-Ablaufbogen Durchmesser 90 mm mit Baustopfen• Übergangsstück Durchmesser 90 / 110 mm• WC-Anschlussgarnitur Durchmesser 45/90 mm, 200/300 mm Länge• WC-Befestigung M 12 x 200 mm• Armaturenanschluss DN 15 R 1/2 AG Hersteller: Ideal Standard Serie: PROSYS Artikel Nr.: R009467 Optionales Zubehör Umrüstset für pneumatische Betätigungsplatten (R008967). Umrüstset für elektronische Betätigungsplatten (Sensor) (R015867). Umrüstset für elektronische Betätigungsplatten (Infrarot) (R009967). Umrüstset Smartflush (R018667).		

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär
03	Titel	Personalräume und öffentlicher Bereich


Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
-----	-----------------------	--------------	----------------------



1 St €.....


Produktvorschlag

01	LV	Sanitär
03	Titel	Personalräume und öffentlicher Bereich

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
03.13	<p>Betätigungsplatte M1 OLEAS, mechanischen Auslösung, Weiß</p> <p>Mechanische WC Betätigungsplatte für 2-Mengen-Spültechnik, für ProSys WC Spülkästen der Baureihen 150, 120, 80, zur Betätigung von vorn oder von oben, durchgefärbter ABS Kunststoff mit federgelagerten Tasten. Leichte Bedienung, Betätigungskraft, unter 20 N. Inklusive Montagerahmen und Montagezubehör. Verbinder- und Betätigungsstangen für werkzeuglose Schnellverstellung vorbereitet. Farbe: weiss Gewicht: 1 kg Verpackungseinheit: 1</p> <p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betätigungsplatte aus ABS Kunststoff, durchgefärbt, mit 2 federgelagerten Tasten, Maß: 234 x 154 x 8,5 mm • Montagerahmen zur Aufnahme der Betätigungsplatte • 2 Verbinderstangen, weiß • 2 Betätigungsstangen, blau <p>Hersteller: Ideal Standard Serie: OLEAS Artikel Nr.: R0115AC</p> <p>Optionales Zubehör: Adapterset OLEAS Betätigungsplatten auf ProSys 150, Betätigung von oben (R017667).</p>		
	 		
		1 St	€.....

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär
03	Titel	Personalräume und öffentlicher Bereich

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
03.14	<p>Rechteck-Brausewanne HOTLINE NEU, 800x800x80mm, Weiß</p> <p>Quadratische Brausewanne aus vernetzt gegossenem Sanitär-Acryl nach DIN EN 263. Gefertigt nach DIN EN 14527 und DIN EN 249. Glasfaserverstärkter Außenmantel. Einlamierte Verstärkung des Wannenrandes und des Bodenbereiches. Ablauf (Durchmesser) 90 mm. Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung, Brausewannenfüße oder Brausewannenträger.</p> <p>Norm: DIN EN 14527, DIN EN 251, DIN EN 249 Farbe: Weiß (Alpin) Außenmaße (BxTxH): 800x800x80mm Innenmaße (BxTxH): 675x675x65 mm Ablauf (Durchmesser): 90 mm Gewicht: 10,0 kg</p> <p>Hersteller: Ideal Standard Serie: Hotline Neu Artikel-Nr.: K276601</p> <p>Optionales Zubehör: Brausewannen-Montagesatz bei Abmauern + Einfliesen Größe 1 (mit Wandleisten + Dämmband nach DIN 4109). (K859867) (Alternativ) Brausewannen-Universal-Fußgestell (bei Abmauern + Einfliesen). Ab 1200 x 800 mm 2x benötigt! (K712667). MEPA-Set Wannenleisten (K725567). Ablaufgarnitur Tempoplex (K7817AA).</p>		
			
			
		1 St	€.....

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär	
03	Titel	Personalräume und öffentlicher Bereich	
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
03.15	Universal-Fußgestell für Brausewannen Brausewannen-Universal-Fußgestell (bei Abmauern + Einfliesen). Ab 1200 x 800 mm 2x benötigt! Hersteller: Ideal Standard Serie: Serienübergreifend Artikel-Nr.: K712667	1 St	€.....

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär	
03	Titel	Personalräume und öffentlicher Bereich	
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
03.16	MEPA-Set Wannenleisten MEPA-Set Wannenleisten. Hersteller: Ideal Standard Serie: Serienübergreifend Artikel-Nr.: K725567	1 St	€.....

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär		
03	Titel	Personalräume und öffentlicher Bereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €	
03.17	<p>Ablaufgarnitur Tempoplex, Chrom</p> <p>Ablaufgarnitur Tempoplex. Oberfläche: Chrom</p> <p>Hersteller: Ideal Standard Serie: Serienübergreifend Artikel-Nr.: K7817AA</p>	1 St	€.....	

Produktvorschlag


01	LV	Sanitär
03	Titel	Personalräume und öffentlicher Bereich

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
-----	-----------------------	--------------	----------------------

03.18 Brausethermostat AP CERATHERM50, Ausld. 78mm, Chrom

Brausethermostat AP DN15. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. Cool Body. S-Anschlüsse verdeckt mit runden flachen Metallrosetten (verstellbar von 137 - 163 mm). Ausladung 78 mm. Griffe aus Metall. Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Anti-Kalk-Funktion. Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz. Wassermengenregulierung mit ECO-Spartaste und keramischen Dichtscheiben. RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 Bar. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. Farbe / Oberfläche: Chrom
 Gesamte Ausladung: 99 mm
 Gesamte Höhe: 70 mm
 Durchfluss (3 Bar): 12 Liter
 Gewicht: 1,35 kg


Hersteller: Ideal Standard
 Serie: CeraTherm T50
 Artikel-Nr.: A7214AA



1 St €.....

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär
03	Titel	Personalräume und öffentlicher Bereich

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
***Bedarfspos.			
03.19	<p>Brausethermostat AP CERAPLUS 2, gesamte Ausld. 140-157mm, Chrom</p> <p>Brausethermostat AP, DN 15. Cool Body. Für thermische Desinfektion geeignet, mittels mitgeliefertem Spezialwerkzeug. Rückflussverhinderer. DVGW Eigensicher. Bedienungsgriffe aus Metall, mit permanenter Rot/Blau Markierung. Absperrung mit keramischen Oberteil 180 Grad. Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. S-Anschlüsse und Überwurfmutter verdeckt und absperbar (137 - 163 mm). Rosetten mit Wandabdichtung. Thermische Entkopplung: Reduzierung der Wärmeübertragung von der Warmwasserseite auf die Kaltwasserseite bei geschlossener Armatur. Lebensdauerest EN 1111. Geräuschverhalten Din 4109, Gruppe 1. Oberfläche: Chrom Durchfluss (3 Bar): 15,5 Liter Gesamte Ausladung: 140-157 mm Gesamte Höhe: 70 mm Gesamte Breite: 296 mm</p> <p>Hersteller: Ideal Standard Serie: Ceraplus 2 Artikel-Nr.: A6870AA</p>		
	 		
		1 St	€.....

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär
03	Titel	Personalräume und öffentlicher Bereich


Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
-----	-----------------------	--------------	----------------------

***Bedarfspos.

03.20 Brausethermostat AP CERAPLUS 2, gesamte Ausld. 115-133mm, Chrom


Brausethermostat AP DN 15. Cool Body. Für thermische Desinfektion mittels mitgeliefertem Spezialwerkzeug geeignet. Rückflussverhinderer. DVGW Eigensicher. Bedienungsgriffe aus Metall, mit permanenter Rot/Blau Markierung. Absperrung mit keramischen Oberteil 180 Grad. Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. S-Anschlüsse und Überwurfmutter verdeckt (137 - 163 mm). Rosetten mit Wandabdichtung. Thermische Entkopplung: Reduzierung der Wärmeübertragung von der Warmwasserseite auf die Kaltwasserseite bei geschlossener Armatur. Lebensdauertest EN 1111. Geräuschverhalten Din 4109, Gruppe 1.
 Oberfläche: Chrom
 Durchfluss (3 Bar): 15,5 Liter
 Gesamte Ausladung: 115-133 mm
 Gesamte Höhe: 70 mm
 Gesamte Breite: 296 mm

Hersteller: Ideal Standard
 Serie: Ceraplus 2
 Artikel-Nr.: A6871AA




1 St €.....

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär	
03	Titel	Personalräume und öffentlicher Bereich	
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
03.21	<p>Br.Stg. IDEALRAIN 900mm schwenkbarem Druckknopf-Schieber Chrom</p> <p>M & S Brausestange 900 mm mit schwenkbarem Druckknopf-Schieber. Oberfläche: Chrom Gesamte Höhe: 909 mm Befestigungsabstand: 850 mm</p> <p>Hersteller: Ideal Standard Serie: Idealrain Artikel-Nr.: B9422AA</p>		
			
		1 St	€.....

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär
03	Titel	Personalräume und öffentlicher Bereich

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
03.22	<p>1-Funktionshandbrause IDEALRAIN, d:100mm, Chrom</p> <p>M1 Handbrause. 1-Funktionshandbrause Durchmesser 100 mm. Anti-Kalk-Funktion, aerosolarm. Anschlussgewinde G1/2. Oberfläche: Chrom Mindestwasserdruck: 0,1 bar Durchfluss (3 bar): 8 l</p> <p>Hersteller: Ideal Standard Serie: Idealrain Artikel-Nr.: B9402AA</p>		
			

1 St €.....


Produktvorschlag

01	LV	Sanitär
03	Titel	Personalräume und öffentlicher Bereich

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
-----	-----------------------	--------------	----------------------

03.23 Brauseschlauch, Idealflex, 1750mm, Chrom
 Brauseschlauch Idealflex. Länge 1750 mm aus Kunststoff.
 Anschlussgewinde G1/2xG1/2 mit konischen Müttern.
 Farbe / Oberfläche: Chrom
 Gesamte Breite: 1750 mm
 Gewicht: 0,44 kg

Hersteller: Ideal Standard
 Serie: Serienübergreifend
 Artikel-Nr.: A4109AA



1 St €.....

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär
03	Titel	Personalräume und öffentlicher Bereich

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
-----	-----------------------	--------------	----------------------


03.24 Ausgußbecken DUORO, 445x340x345mm, Weiß

Ausgußbecken für Abflusieb, mit vorderem Kunststoffrand, aus Kristallporzellan.
 Farbe 01 Weiß
 Gesamte Breite 445 mm
 Gesamte Ausladung 340 mm
 Gesamte Höhe 345 mm
 Innenbecken Breite 370 mm
 Innenbecken Ausladung 265 mm
 Innenbecken Tiefe 160 mm
 Gewicht 14,5 kg
 Befestigung mit Befestigungssatz (K730567), Befestigungslöcher für Klapprost

Hersteller IDEAL STANDARD
 Serie Duoro
 Artikel-Nr. R380601

Benötigtes Zubehör:
 Befestigungssatz, Artikel-Nr. K730567

Empfohlenes Zubehör:
 Klapprost, Artikel-Nr. R6378AA



1 St €.....


Produktvorschlag

01	LV	Sanitär		
03	Titel	Personalräume und öffentlicher Bereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €	
03.25	Befestigungssatz DUORO Befestigungssatz Duoro Farbe 67 Neutral Hersteller IDEAL STANDARD Serie Duoro Artikel-Nr. K730567 Benötigtes Zubehör: Ausgußbecken, Artikel-Nr. R380601	1 St	€.....	


Produktvorschlag

01	LV	Sanitär	
03	Titel	Personalräume und öffentlicher Bereich	
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
03.26	Klapprost DUORO, Chrom Klapprost Duoro Oberfläche AA Chrom Hersteller IDEAL STANDARD Serie Duoro Artikel-Nr. R6378AA Benötigtes Zubehör: Ausgußbecken, Artikel-Nr. R380601		
			
		1 St	€.....

Produktvorschlag

<p>01 03</p>	<p>LV Titel</p>	<p>Sanitär Personalräume und öffentlicher Bereich</p>	
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
<p>03.27</p>	<p>Wand-WT-Armatur CERAPLUS 2, 5l/min., Ausld. 144-163mm, Chrom</p> <p>Einhebel - Wand-Waschtischarmatur DN 15. Dreifach einstellbarer, selbstentleerender, nickelfreier Auslauf (fixiert, nicht fixiert +/-60 Grad, +/- 35 Grad, mit vandalensicherem Strahlbrecher (Aerosolarm)). Auslauflänge 100mm. Ausladung 144 - 163 mm. Bedienungshebel aus Metall, Länge 110mm, mit permanenter Rot-/Blau Markierung auf dem Hebel. 5 Liter/Minute Durchflusskonstanthalter. Verdeckte S-Anschlüsse, Nickelfrei, Rosette mit Wandabdichtung. D: 38mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. Oberfläche: Chrom Durchfluss (3 Bar): 5 Liter Ausladung: 144-163 mm Gesamte Ausladung: 161-180 mm Gesamte Höhe: 163 mm</p> <p>Hersteller: Ideal Standard Serie: Ceraplus 2 Artikel-Nr.: BC114AA</p>	<p>1 St</p>	<p>€.....</p>
			

Produktvorschlag

01 03	LV Titel	Sanitär Personalräume und öffentlicher Bereich	
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
03.28	<p>Absaugeurinal EUROVIT, Zulauf v.hi., 360x335x560mm, Weiß</p> <p>Absaugeurinal aus Kristallporzellan inklusive Befestigungssatz (TT0257919). DIN EN 13407. Zu- und Ablauf verdeckt oder Ablauf senkrecht nach unten. Für alle handelsüblichen Spülsysteme. Spülstrom ca. 0,3 - 0,7 l/sek.. Wassermenge mind. 1 Liter pro Spülung. Ohne Siphon Norm: DIN EN 13407 CL1 - I - 2C, DIN EN 80 Farbe: Weiß (Alpin) Außenmaße (BxTxH): 360x335x560 mm Abstand Mitte Ein- / Auslauf: 390 mm Gewicht: 12,5 kg</p> <p>Hersteller: Ideal Standard Serie: Eurovit Artikel-Nr.: K553801</p> <p>Optionales Zubehör: Absaugeformstück waagrecht (K822367). Absaugeformstück senkrecht (K751501).</p>	<p>1 St</p>	<p>€.....</p>
			

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär
03	Titel	Personalräume und öffentlicher Bereich

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
-----	-----------------------	--------------	----------------------

***Bedarfspos.

03.29 **Urinal SPHERO MIDI, Zulauf hinten, 300x300x550mm, Weiß**

Urinal ohne Spülrand, Zulauf von hinten, aus Kristallporzellan. Innenbecken in Anti-Spritz-Design. DIN EN 13407. Zulauf verdeckt. Für alle handelsüblichen Spülsysteme. Spülstrom ca. 0,3 - 0,6 l/sek.. Wassermenge mind. 1 Liter pro Spülung. Norm: DIN EN 13407 CL1 - II - 1C
 Oberfläche: Weiß (Alpin)
 Außenmaße (BxTxH): 300x300x550 mm
 Gewicht: 16,8 kg

Inklusive:
 Spüldüse (E2029AA)
 Befestigung (E202167)
 Ablauf-Set (E204867)
 Serviceschlüssel (E202867)

Hersteller: Ideal Standard
 Serie: Sphero
 Artikel-Nr.: E183101

Optionales Zubehör:
 Urinal-Ablaufsieb (E202567)
 Urinalabsaugestück, senkrecht (K822401)
 Urinalabsaugestück, waagrecht (K822301)
 Formstück mit Boden und Rosette (K751501)



1 St €.....

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär
03	Titel	Personalräume und öffentlicher Bereich

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
-----	-----------------------	--------------	----------------------

***Bedarfspos.


03.30 **Urinal SPHERO MINI, Wasserlos, 300x300x370mm, Weiß**

Urinal wasserlos. Ohne Spülrand. Aus Kristallporzellan. Innenschüssel im Anti-Spritz-Design. DIN EN 13407. Ablauf waagrecht sichtbar. Geruchsverschluss mit optischem Indikator und Serviceschlüssel (E205167). Mit Spüldüse und Logoabdeckkappe. Kann zu Reinigungszwecken mit Wasser gespült werden.
 Norm: DIN EN 13407 CL1 - II
 Farbe: Weiß (Alpin)
 Außenmaße (BxTxH): 300x300x370 mm

Inklusive:
 Befestigung (E202167)

Hersteller: Ideal Standard
 Serie: Sphero
 Artikel-Nr.: E189401

Optionales Zubehör:
 Urinal-Ablaufsieb (E202567)
 Anschlussbogen RV07367



1 St €.....


Produktvorschlag

01	LV	Sanitär	
03	Titel	Personalräume und öffentlicher Bereich	
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
03.31	Absaugeformstück, waagrecht Absaugeformstück waagrecht, aus Kunststoff. Gewicht: 0,2 kg Hersteller: Ideal Standard Serie: Serienübergreifend Artikel-Nr.: K822367	1 St	€.....



Produktvorschlag

01	LV	Sanitär
03	Titel	Personalräume und öffentlicher Bereich


Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
03.32	<p>Urinal-Element PROSYS</p> <p>Element zur Aufnahme von Urinalen oben / hinten. Einbaufertig vormontiertes Urinal für Ständer- oder Vorwandmontage (Trockenbau). Selbsttragender Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen, Oberfläche korrosionsgeschützt durch Kunststoff-Pulverbeschichtung. Rahmen bis 130 kg belastbar. Montagebrücke aus Multiplex zur flexiblen Aufnahme von Urinalbefestigungen, Mit vormontierten Ablaufbogen. Montagebrücken höhenverstellbar. Gewicht: kg Verpackungseinheit: 1</p> <p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montagerahmen: Einbauhöhe verstellbar 1150 - 1350 mm, Einbaubreite 500 mm, Einbautiefe verstellbar 120 - 170 mm • Befestigungsmaterial, Wandbefestigung mit Schnellverstellung. • PP Ablaufbogen Durchmesser 50 mm mit Baustopfen <p>Hersteller: Ideal Standard Serie: PROSYS Artikel Nr.: R010367</p>	1 St	€.....



Produktvorschlag

01	LV	Sanitär		
03	Titel	Personalräume und öffentlicher Bereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €	
03.33	<p>Betätigungsplatte E1 U1 SEPTA PRO, f.Urinal, elektronische Auslösung, Chrom</p> <p>Elektronische Betätigungsplatte für die Spülung von Urinalen, aus Edelstahl, vandalensicher, inklusiv 1/2 Zoll UP Spülventil, inklusive elektronischer Steuerung, Spüldauer und Sensorempfindlichkeit und Hygienespülungsintervall einstellbar, Spülauslösung deaktivierbar möglich, Betrieb mit Batterien inklusive elektronischer Steuereinheit, mit verwechslungssicherer Steckverbindung, geeignet für privaten und halböffentlichen Bereich, mit 1/2 Zoll UP Spülventil inklusive UP Montagebox. Farbe: edelstahl Gewicht: 1,800 kg Verpackungseinheit: 1</p> <p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betätigungsplatte aus Edelstahl, Maß 139 x 119 x 6 • UP Spülventil, IG 1/2 Zoll • Elektronische Steuerung mit Batteriebox • Montagebox • Befestigungsmaterial <p>Hersteller: Ideal Standard Serie: Septa Pro U Artikel Nr.: P0114AA</p>			
				
		1 St	€.....	

Produktvorschlag

<p>01 03</p>	<p>LV Titel</p>	<p>Sanitär Personalräume und öffentlicher Bereich</p>	
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
<p>03.34</p>	<p>Bürstengarnitur CONNECT Chrom Bürstengarnitur (wandhängend) inklusive Befestigungssatz. Bürstengarnitur und Halterung aus Metall. Kunststoffeinsatz zur erleichterten Reinigung herausnehmbar. 2 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher. Oberfläche: Chrom Außenmaße (BxTxH): 81x112,5x403 mm Hersteller: Ideal Standard Serie: Connect Artikel-Nr.: N1396AA</p>		
			
		<p>1 St</p>	<p>€.....</p>

Produktvorschlag


01	LV	Sanitär
03	Titel	Personalräume und öffentlicher Bereich

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
-----	-----------------------	--------------	----------------------

03.35 Papierrollenhalter CONNECT mit Deckel Chrom

Papierrollenhalter mit Deckel inklusive Befestigungssatz. Halterung aus Metall. 2 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.
 Oberfläche: Chrom
 Außenmaße (BxTxH): 119x39,4x110,5 mm

Hersteller: Ideal Standard
 Serie: Connect
 Artikel-Nr.: N1382AA




1 St €.....

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär	
04	Titel	Küche	
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
04	Titel Küche		

Produktvorschlag

01	LV	Sanitär
04	Titel	Küche

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis pro Stück in €
04.1	<p>Küchenarmatur CERALOOK, m.hohem Auslauf, Ausld.225mm, Chrom</p> <p>Einhebel-Küchenarmatur DN 15 mit hohem Auslauf. Schwenkbarer Rohrauslauf. Ausladung 225 mm. Auslaufhöhe 322 mm. Flexible Anschlusschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten (Schaftverschraubung). Durchmesser 38 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Temperaturbeständigkeit bis zu 95 Grad (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. Oberfläche: Chrom Gesamte Höhe: 348 mm Gesamte Ausladung: 271 mm</p> <p>Hersteller: Ideal Standard Serie: Ceralook Artikel-Nr.: BC174AA</p>		
	 		
		1 St	€.....

Preisklausel für Werks Bruttopreise

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir als deutscher Markenhersteller dem dreistufigen Vertriebsweg verpflichtet sind und dadurch keine direkte Belieferung durch unser Haus erfolgen kann. Die verbindliche Preisfestlegung erfolgt ausschließlich durch den sanitären Fachgroßhandel und das sanitäre Fachhandwerk. Wir empfehlen, sich bei Beauftragung und für Preisangebote beim sanitären Fachhandwerker auf dieses Bauvorhaben und unsere o. g. Projekt-Nr. zu beziehen.

Werks Bruttopreis zzgl. MwSt.